


Portainserito per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainserito per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura in trazione.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623500108	◆	A08F-SDXCR-04	8	80	15	5	3	9,2
A623500110	◆	A10H-SDXCR-04	10	100	22	7	5	12,5
A623500112	◆	A12L-SDXCR-07	12	140	25	9	4,3	17
A623500116	◆	A16Q-SDXCR-07	16	180	33	11	4,3	21
A623500208	◆	A08F-SDXCL-04	8	80	15	5	3	9,2
A623500210	◆	A10H-SDXCL-04	10	100	22	7	5	12,5
A623500212	◆	A12L-SDXCL-07	12	140	25	9	4,3	17
A623500216	◆	A16Q-SDXCL-07	16	180	33	11	4,3	21

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55
A930350155	◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2											
A930350305	◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●										
A930350505	◆	10		DCGT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●										
A930351005	◆	10		DCGT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●										
A930400255	◆	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2						●					
A930400555	◆	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4							●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.