





## Portainserito per tornitura interna 95° stelo in acciaio HSS

Portainserito per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621050110	---	◆ AH-0410H SCLCR 03	10	100	24	2,5	5
A621050210	---	◆ AH-0610H SCLCR 03	10	100	24	2,5	7
A621050308	---	◆ AH-08K SCLCR 06	8	125	20	5	10
A621050310	---	◆ AH-10K SCLCR 06	10	125	20	6	12
A621050312	---	◆ AH-12M SCLCR 06	12	150	20	7	14
A621050316	---	◆ AH-16Q SCLCR 09	16	180	27	9	18
A621050320	---	◆ AH-20R SCLCR 09	20	200	27	11	23
A621050325	---	◆ AH-25R SCLCR 12	25	200	40	15,5	28
A621050410	---	◆ AH-0410H SCLCL 03	10	100	24	2,5	5
A621050510	---	◆ AH-0610H SCLCL 03	10	100	24	2,5	7
A621050608	---	◆ AH-08K SCLCL 06	8	125	20	5	10
A621050610	---	◆ AH-10K SCLCL 06	10	125	20	6	12
A621050612	---	◆ AH-12M SCLCL 06	12	150	20	7	14
A621050616	---	◆ AH-16Q SCLCL 09	16	180	27	9	18
A621050620	---	◆ AH-20R SCLCL 09	20	200	27	11	23
A621050625	---	◆ AH-25R SCLCL 12	25	200	40	15,5	28

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CCGT 0301	A910350005	A559250060
CCMT-CCGT 0602	A910350020	A559250070
CCMT-CCGT 09T3	A910350040	A559250090
CCMT-CCGT 1204	A910350055	A559250100
CCGT 0301	A910350005	A559250060
CCMT-CCGT 0602	A910350020	A559250070
CCMT-CCGT 09T3	A910350040	A559250090
CCMT-CCGT 1204	A910350055	A559250100

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN
A930200555	---	◆ 10		CCGT 030102 L-F		3,3	3,35	1,4	2,3	0,2										
A930201055	---	◆ 10		CCGT 030102 R-F		3,3	3,35	1,4	2,3	0,2										
A930201505	---	◆ 10		CCGT 060202		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930202005	---	◆ 10		CCGT 060204		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930202205	---	◆ 10		CCGT 09T302		9,7	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930202505	---	◆ 10		CCGT 09T304		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930203005	---	◆ 10		CCGT 09T308		9,7	9,52	3,97	4,4	0,8	●									
A930203205	---	◆ 10		CCGT 120402		12,9	12,7	4,76	5,5	0,2	●									
A930203505	---	◆ 10		CCGT 120404		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4	●									
A930204005	---	◆ 10		CCGT 120408		12,9	12,7	4,76	5,5	0,8	●									
A930250555	---	◆ 10		CCMT 060202		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2					●					
A930251055	---	◆ 10		CCMT 060204		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4						●				
A930251555	---	◆ 10		CCMT 09T304		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4						●				
A930252055	---	◆ 10		CCMT 09T308		9,7	9,52	3,97	4,4	0,8						●				
A930252555	---	◆ 10		CCMT 120404		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4						●				
A930253055	---	◆ 10		CCMT 120408		12,9	12,7	4,76	5,5	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.