





Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi

TKn Portainsero per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621560116	◆	A-16Q SVQBR 11	16	180	16,5	11	21
A621560120	◆	A-20R SVQBR 11	20	200	20,5	13	25
A621560125	◆	A-25R SVQBR 16	25	200	40	17	32
A621560216	◆	A-16Q SVQBL 11	16	180	16,5	11	21
A621560220	◆	A-20R SVQBL 11	20	200	20,5	13	25
A621560225	◆	A-25R SVQBL 16	25	200	40	17	32

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VBMT 1103	A910350020	A559250070
VBMT 1604	A910350040	A559250090
VBMT 1103	A910350020	A559250070
VBMT 1604	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55		
A931020555	◆	10		VBMT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4													
A931021055	◆	10		VBMT 160404																			
A931021555	◆	10		VBMT 160408																			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

PORTAINSERI PER TORNIATURA INTERNA POSITIVI

1