




Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centrori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



Prolunga per mandrini a calettamento termico con anima in HM

Prolunga per mandrini a calettamento termico con anima in metallo duro, con vite di regolazione. Per utensili in HSS e MD. La vite di regolazione interna ha corsa di 10 mm, per lavorazioni molto profonde, con smorzamento delle vibrazioni da montare su mandrini Heavy Duty Shrink.



Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	A (mm)	L (mm)
C669880016	◇	16	27	50	400	50
C669880020	◇	20	33	50	400	52
C669880025	◇	25	44	50	400	58


Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	A (mm)	L (mm)
C669880116	◇	16	27	50	600	50
C669880120	◇	20	33	50	600	52
C669880125	◇	25	44	50	600	58

2



Pinza calettabile ER DIN 6488-B

Pinza calettabile ER DIN 6488-B standard, compatibile con tutte le ghiera più comuni.



Codice	€	D2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	D1/ER (mm)
C706900005	◇	3	6,7	0	16
C706900010	◇	3	16,7	10	16
C706900015	◇	3	26,7	20	16
C706900020	◇	3	31,7	25	16
C706900025	◇	3	36,7	30	16
C706900030	◇	3	41,7	35	16
C706900035	◇	4	6,7	0	16
C706900040	◇	4	16,7	10	16
C706900045	◇	4	26,7	20	16
C706900050	◇	4	31,7	25	16
C706900055	◇	4	36,7	30	16
C706900060	◇	4	41,7	35	16
C706900065	◇	5	6,7	0	16
C706900070	◇	5	16,7	10	16
C706900075	◇	5	26,7	20	16
C706900080	◇	5	31,7	25	16
C706900085	◇	5	36,7	30	16
C706900090	◇	5	41,7	35	16
C706900095	◇	6	6,7	0	16
C706900100	◇	6	16,7	10	16
C706900105	◇	6	26,7	20	16
C706900110	◇	6	31,7	25	16
C706900115	◇	6	36,7	30	16
C706900120	◇	6	41,7	35	16
C706900125	◇	8	6,7	0	16
C706900130	◇	10	6,7	0	16
C706900135	◇	3	8	0	25
C706900140	◇	3	18	10	25
C706900145	◇	3	28	20	25
C706900150	◇	3	33	25	25
C706900155	◇	3	38	30	25
C706900160	◇	3	43	35	25
C706900165	◇	4	8	0	25

Codice	€	D2 (mm)	A (mm)	L1 (mm)	D1/ER (mm)
C706900170	◇	4	18	10	25
C706900175	◇	4	28	20	25
C706900180	◇	4	33	25	25
C706900185	◇	4	38	30	25
C706900190	◇	4	43	35	25
C706900195	◇	5	8	0	25
C706900200	◇	5	18	10	25
C706900205	◇	5	28	20	25
C706900210	◇	5	33	25	25
C706900215	◇	5	38	30	25
C706900220	◇	5	43	35	25
C706900225	◇	6	8	0	25
C706900230	◇	6	18	10	25
C706900235	◇	6	28	20	25
C706900240	◇	6	33	25	25
C706900245	◇	6	38	30	25
C706900250	◇	6	43	35	25
C706900255	◇	8	8	0	25
C706900260	◇	8	18	10	25
C706900265	◇	8	28	20	25
C706900270	◇	8	33	25	25
C706900275	◇	8	38	30	25
C706900280	◇	8	43	35	25
C706900285	◇	10	8	0	25
C706900290	◇	10	18	10	25
C706900295	◇	10	28	20	25
C706900300	◇	10	33	25	25
C706900305	◇	10	38	30	25
C706900310	◇	10	43	35	25
C706900315	◇	12	8	0	25
C706900320	◇	14	8	0	25
C706900325	◇	16	8	0	25

PROLUNGHE PER MANDRINI



Prolunga per pinza HG mini

Prolunga con tenone per pinza HG mini 01, per campo di serraggio 1÷2,5 mm.



Codice	€	Tipo	ø (mm)	Lunghezza (mm)
C706100010	◇	Cilindrica	6	100
C706100020	◇	Conica	6-8	100

