

format professional quality Disco abrasivo in ossido di alluminio ceramico

Disco abrasivo in fibra sintetica combinata **con abrasivo in ossido di alluminio ceramico**, supportato con platereello in fibra di vetro, ideale per pulire i cordoni di saldatura e rimuovere le ossidazioni, rimozione di calamina, vernici, ruggini, colle e altri materiali intasanti. La struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda.



Codice	Aluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L70378	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Supporto
L703780115	---	10	115	22.2	molto grossa	11.000	fibra di vetro
L703780125	---	10	125	22.2	molto grossa	9.800	fibra di vetro

3M Disco abrasivo in carburo di silicio XT-RD Pro

Disco abrasivo **XT-RD Pro** in fibra sintetica combinata **con abrasivo in carburo di silicio**, supportato con platereello in fibra di vetro, **ideale per pulire i cordoni di saldatura e rimuovere le ossidazioni**, rimozione di calamina, strati di vernice, ruggini, colle e altri materiali intasanti. La struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda.



Codice	Aluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L70050	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Ø (mm)	Ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Supporto
L700500005	---	115	22.2	molto grossa	13.000	fibra di vetro
L700500010	---	125	22.2	molto grossa	12.000	fibra di vetro

3M Disco abrasivo in ossido di alluminio XT-RD Pro Extra Cut

Disco abrasivo **XT-RD Pro Extra Cut** in fibra sintetica combinata **con abrasivo in ossido di alluminio** ad alta velocità di taglio, supportato con platereello in fibra di vetro, **ideale per la preparazione delle superfici da saldare**, rimozione di calamina e ossidazioni, strati molto spessi di vernice e colle. La struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda.



Codice	Aluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L70055	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Ø (mm)	Ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Supporto
L700550005	---	115	22.2	molto grossa	13.000	fibra di vetro
L700550010	---	125	22.2	molto grossa	12.000	fibra di vetro

EVERGREEN Rullo a lamelle in tela abrasiva al corindone per satinatrice

Rullo a lamelle montate su boccola in nylon foro 19,1 mm con doppia sede chiave, per il montaggio rapido sulle macchine portatili per satinatura. Tela abrasiva ricoperta di **abrasivo corindone tipo A** per rimuovere tracce di ruggine, dislivelli grossolani, strati di ossido e graffi, per la prelucidatura grossolana di grandi superfici, di acciaio, materiali non ferrosi, plastica e legno.



Codice	Aluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Ghisa	Rame Ottone Bronzo	Plastiche e Legno
L70340	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L703400040	---	100	100	40	8.600	L703400080	---	100	100	80	8.600
L703400060	---	100	100	60	8.600	L703400120	---	100	100	120	8.600