




Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Chiave a forchetta a zampa



Chiave a forchetta a zampa, per operare su controdadi, tappi filettati, bulbi, sensori ed altri punti specifici dietro a ostruzioni e spazi ristretti, in acciaio speciale altamente legato al cromo, esecuzione cromata. Nell'utilizzo in applicazioni standard con chiavi dinamometriche apportare le correzioni dei valori di coppia in funzione del braccio maggiorato. **Con quadro femmina per l'utilizzo con gli accessori di manovra per le chiavi a bussola da 1/4" o da 3/8" (vedi pag. 1097/1098 e 1105/1106).**



1/4 3/8



Codice	€	Misura (mm)	Attacco (")	L (mm)	b (mm)	a (mm)	S (mm)
N052580080	---	8	1/4	25,5	19,8	6,3	14,6
N052580090	---	9	1/4	25,5	19,8	6,3	14,6
N052580100	---	10	1/4	25,5	19,8	6,3	14,6
N052580110	---	11	3/8	32	22,2	6,3	17,4
N052580120	---	12	3/8	34,3	25,4	6,3	18,2
N052580130	---	13	3/8	34,3	25,4	6,3	17,8
N052580140	---	14	3/8	37,7	30	6,3	20,8
N052580150	---	15	3/8	37,7	30	6,3	20,4
N052580160	---	16	3/8	37,7	30	6,3	19,9
N052580170	---	17	3/8	42,5	38	6,3	23,8
N052580180	---	18	3/8	42,5	38	6,3	22,9
N052580190	---	19	3/8	42,5	38	6,3	22,4
N052580200	---	20	3/8	42,4	38	6,3	25
N052580210	---	21	3/8	44,5	41	6,3	23,6
N052580220	---	22	3/8	44,5	41	6,3	24,2

Codice	€	Misura (mm)	Attacco (")	L (mm)	b (mm)	a (mm)	S (mm)
N052580230	---	23	3/8	44,5	41	6,3	25,8
N052580240	---	24	3/8	44,4	41	6,3	26,3
N052580250	---	25	3/8	47	45	8	26,4
N052580260	---	26	3/8	47	45	8	27,6
N052580270	---	27	3/8	47	45	8	27,6
N052580280	---	28	3/8	50	50	8	29,2
N052580300	---	30	3/8	50	50	8	29,3
N052580320	---	32	3/8	53	57	8	30,5
N052580340	---	34	3/8	54,5	60	8	31,6
N052580360	---	36	3/8	56,5	62	8	32,8
N052580400	---	40	3/8	63	70	8	37,6
N052580410	---	41	3/8	63	70	8	37,2
N052580420	---	42	3/8	63	70	8	37,7
N052580460	---	46	3/8	72	82	8	43,1
N052580500	---	50	3/8	75	88	8	45,4




Chiave poligonale aperta a zampa



Chiave poligonale aperta a zampa, per operare su controdadi, tappi filettati, bulbi, sensori ed altri punti specifici dietro a ostruzioni e spazi ristretti, in acciaio speciale altamente legato al cromo, esecuzione cromata. Nell'utilizzo in applicazioni standard con chiavi dinamometriche apportare le correzioni dei valori di coppia in funzione del braccio maggiorato.

Con quadro femmina per l'utilizzo con gli accessori di manovra per le chiavi a bussola da 1/4", da 3/8" o da 1/2" (vedi pag. 1097/1098 e 1105/1106 e 1115/1116).



1/4 3/8 1/2



CHIAVI

Codice	€	Misura (mm)	Attacco (")	L (mm)	W (mm)	b (mm)	a (mm)	S (mm)
N052590080	---	8	1/4	23,8	6,3	12,7	8	12,3
N052590090	---	9	1/4	28,5	6,7	18,2	13,5	14
N052590100	---	10	1/4	28,4	7,1	18,2	13,5	14
N052590110	---	11	1/4	28	8,6	18,2	13,5	14
N052590120	---	12	1/4	30,8	9	20,6	14	15,7
N052590130	---	13	1/4	32	10	22,2	14	16,4
N052590140	---	14	1/4	31,7	11,1	22,2	14	16,4
N052590150	---	15	3/8	36,5	11,9	24,6	17,5	19,1
N052590160	---	16	3/8	36,1	13	24,6	17,5	19,1
N052590170	---	17	3/8	39,2	14	27,3	17,5	20,5
N052590180	---	18	3/8	40,8	14,8	29	18,5	21,3
N052590190	---	19	3/8	40,5	15,8	29	18,5	21,3
N052590200	---	20	3/8	42,9	15,8	31,3	18,5	22,5
N052590210	---	21	3/8	42,8	16,2	31,3	18,5	22,5
N052590220	---	22	3/8	45,3	17	33,5	19	23,6
N052590230	---	23	3/8	47,5	17,5	35,7	19,5	24,6

Codice	€	Misura (mm)	Attacco (")	L (mm)	W (mm)	b (mm)	a (mm)	S (mm)
N052590240	---	24	3/8	47,3	18	35,7	19,5	24,6
N052590250	---	25	3/8	49,3	19	37,7	20	25,7
N052590260	---	26	3/8	49,3	19	37,7	20	25,7
N052590270	---	27	3/8	52,8	20	40	21,4	28,2
N052590280	---	28	1/2	56,8	21	42,1	22,5	29,3
N052590300	---	30	1/2	63	22	48	22,5	32,5
N052590320	---	32	1/2	62,5	24	48	22,5	32,5
N052590340	---	34	1/2	64,2	27	50	24	33,5
N052590360	---	36	1/2	66,5	27	51,9	24	34,6
N052590380	---	38	1/2	68,1	28,6	53,9	24	35,6
N052590400	---	40	1/2	71,8	31	57,9	24,5	37,7
N052590410	---	41	1/2	71,8	31	57,9	24,5	37,7
N052590420	---	42	1/2	71	33,2	57,9	24,5	37,7
N052590460	---	46	1/2	77,7	34,1	64,2	26	40,9
N052590500	---	50	1/2	83,2	39,7	70,5	27,5	44,1




Prolunga speciale disassata

Prolunga speciale disassata per agevolare ulteriormente le chiavi a zampa con attacco quadro ad operare dietro a ostruzioni e spazi ristretti, in acciaio speciale altamente legato al cromo, esecuzione cromata.



3/8



1/2

Codice	€	Pz.	Attacco (")	Lunghezza (mm)
N052600005	---	5	3/8	150

Codice	€	Pz.	Attacco (")	Lunghezza (mm)
N052600010	---	1	1/2	120