



Tronchesi a taglienti frontali

format professional quality Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali con durezza ca. 61 HRC, DIN ISO 5748, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 200 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm ² (mm)
N358050180	€	180	3,8	3,2	2,5

KNIPEX Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali con durezza ca. 61 HRC, DIN ISO 5748, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)
N352840180	€	180	3,8	3,2	2,5
N352840200	€	200	4	3,5	2,8
N352840280	€	280	4,5	4	3,2

KNIPEX Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali con durezza ca. 64 HRC, DIN ISO 5748, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N352810140	€	140	4	3,1	2	1,5
N352810160	€	160	4,5	3,5	2,2	2
N352810200	€	200	5	3,8	3	2,5

USAG Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali, ISO 5748, taglienti temprati ad induzione permettono il taglio di filo metallico, fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo, cerniera aperta con articolazione forgiata, **esecuzione cromata**, impugnature ergonomiche bimateriali con **asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta**.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 2000 N/mm ² (mm)
N351140160	€	160	2
N351140200	€	200	2,5

KNIPEX Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali con durezza ca. 64 HRC, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione fosfatata con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 2300 N/mm ² (mm)
N352870200	€	200	6	4	3,5	3