



Fascette stringitubo a vite - W1 con nastro da 12 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W1 con vite, carter e nastro in acciaio zincato**. Nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto, verniciato blu. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200005	---	50	15÷24	15	12	0,8	4-5
P605200010	---	50	19÷28	19	12	0,8	4-5
P605200015	---	50	22÷32	22	12	0,8	4-5
P605200020	---	25	26÷38	26	12	0,8	4-5
P605200025	---	25	32÷44	32	12	1	5-6
P605200030	---	25	38÷50	38	12	1	5-6
P605200035	---	25	44÷56	44	12	1	5-6
P605200040	---	25	50÷65	50	12	1	5-6
P605200045	---	50	58÷75	58	12	1	5-6
P605200050	---	50	68÷85	68	12	1	5-6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200055	---	50	77÷95	77	12	1	5-6
P605200060	---	50	87÷112	87	12	1	5-6
P605200065	---	50	104÷138	104	12	1	5-6
P605200070	---	50	130÷165	130	12	1	5-6
P605200075	---	50	150÷180	150	12	1	5-6
P605200080	---	50	175÷205	175	12	1	5-6
P605200085	---	50	200÷231	200	12	1	5-6
P605200090	---	50	226÷256	226	12	1	5-6
P605200095	---	50	251÷282	251	12	1	5-6
P605200100	---	50	277÷307	277	12	1	5-6



Fascette stringitubo a vite - W2 con nastro da 12 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W2 con vite in acciaio zincato, carter e nastro in acciaio inox AISI 430**. Con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo, carter con dimensioni ridotte per favorire maggior flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo, chiusura del carter con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso per garantire alte prestazioni in fase di serraggio. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605950003	---	50	12÷20	12	0,7	3-4
P605950005	---	50	16÷25	12	0,7	3-4
P605950010	---	50	20÷32	12	0,7	3-4
P605950011	---	50	25÷40	12	0,7	3-4
P605950012	---	50	30÷45	12	0,7	3-4
P605950013	---	50	32÷50	12	0,7	4-5
P605950015	---	50	40÷60	12	0,7	4-5
P605950020	---	50	50÷70	12	0,7	4-5
P605950025	---	25	60÷80	12	0,7	4-5
P605950030	---	25	70÷90	12	0,7	4-5
P605950035	---	25	80÷100	12	0,7	4-5
P605950040	---	25	90÷110	12	0,7	4-5
P605950045	---	25	100÷120	12	0,7	4-5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605950050	---	25	110÷130	12	0,7	4-5
P605950055	---	25	120÷140	12	0,7	4-5
P605950060	---	25	130÷150	12	0,7	4-5
P605950065	---	25	140÷160	12	0,7	4-5
P605950070	---	25	150÷170	12	0,7	4-5
P605950075	---	25	160÷180	12	0,7	4-5
P605950080	---	25	170÷190	12	0,7	4-5
P605950085	---	25	180÷200	12	0,7	4-5
P605950090	---	25	200÷220	12	0,7	4-5
P605950095	---	25	210÷230	12	0,7	4-5
P605950100	---	25	220÷240	12	0,7	4-5
P605950105	---	25	230÷250	12	0,7	4-5
P605950110	---	20	240÷260	12	0,7	4-5



Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 9 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**. Nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter base corta realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. Questa fascetta mantiene la rotondità e la tenuta anche sui piccoli diametri. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400005	---	50	8÷14	8	9	0,8	2,5-3,5
P605400010	---	50	11÷17	10	9	0,8	2,5-3,5
P605400015	---	50	13÷20	12	9	0,8	3-4
P605400020	---	50	15÷24	15	9	0,8	3-4

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400025	---	50	19÷28	16	9	0,8	3-4
P605400030	---	50	22÷32	20	9	0,8	3-4
P605400035	---	50	26÷38	25	9	0,8	4-4,5