



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli

DALFLEX®

Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 9 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**. Con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo, carter con dimensioni ridotte per favorire maggior flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo, chiusura del carter con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso per garantire alte prestazioni in fase di serraggio. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605410005	-,-◆ 50	8÷12	9	0,7	2,5-3	
P605410010	-,-◆ 50	10÷16	9	0,7	2,5-3	
P605410015	-,-◆ 50	12÷20	9	0,7	2,5-3	
P605410020	-,-◆ 50	16÷25	9	0,7	2,5-3	
P605410025	-,-◆ 50	20÷32	9	0,7	2,5-3	
P605410030	-,-◆ 50	25÷40	9	0,7	3-4	
P605410035	-,-◆ 50	30÷45	9	0,7	3-4	

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605410040	-,-◆ 50	32÷50	9	0,7	3-4	
P605410045	-,-◆ 50	40÷60	9	0,7	3-4	
P605410050	-,-◆ 50	50÷70	9	0,7	3-4	
P605410055	-,-◆ 50	60÷80	9	0,7	3-4	
P605410060	-,-◆ 25	70÷90	9	0,7	3-4	
P605410065	-,-◆ 25	80÷100	9	0,7	3-4	

ABA

Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 12 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**. Nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza a nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450005	-,-◆ 50	15÷24	15	12	0,8	4-5	
P605450010	-,-◆ 50	19÷28	19	12	0,8	4-5	
P605450015	-,-◆ 50	22÷32	22	12	0,8	4-5	
P605450020	-,-◆ 50	26÷38	26	12	0,8	4-5	
P605450025	-,-◆ 50	32÷44	32	12	1	5-6	
P605450030	-,-◆ 50	38÷50	38	12	1	5-6	
P605450035	-,-◆ 50	44÷56	44	12	1	5-6	
P605450040	-,-◆ 50	50÷65	50	12	1	5-6	
P605450045	-,-◆ 50	58÷75	58	12	1	5-6	
P605450050	-,-◆ 50	68÷85	68	12	1	5-6	

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza a nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450055	-,-◆ 50	77÷95	77	12	1	5-6	
P605450060	-,-◆ 50	87÷112	87	12	1	5-6	
P605450065	-,-◆ 50	104÷138	104	12	1	5-6	
P605450070	-,-◆ 50	130÷165	130	12	1	5-6	
P605450075	-,-◆ 50	150÷180	150	12	1	5-6	
P605450080	-,-◆ 50	175÷205	175	12	1	5-6	
P605450085	-,-◆ 50	200÷231	200	12	1	5-6	
P605450090	-,-◆ 50	226÷256	226	12	1	5-6	
P605450095	-,-◆ 50	251÷282	251	12	1	5-6	
P605450100	-,-◆ 50	277÷307	277	12	1	5-6	

DALFLEX®

Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 12 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**. Con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo, carter con dimensioni ridotte per favorire maggior flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo, chiusura del carter con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso per garantire alte prestazioni in fase di serraggio. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605460005	-,-◆ 50	16÷25	12	0,7	3-4	
P605460010	-,-◆ 50	20÷32	12	0,7	3-4	
P605460015	-,-◆ 50	25÷40	12	0,7	3-4	
P605460020	-,-◆ 50	30÷45	12	0,7	3-4	
P605460025	-,-◆ 50	32÷50	12	0,7	4-5	
P605460030	-,-◆ 50	40÷60	12	0,7	4-5	
P605460035	-,-◆ 50	50÷70	12	0,7	4-5	
P605460040	-,-◆ 25	60÷80	12	0,7	4-5	
P605460045	-,-◆ 25	70÷90	12	0,7	4-5	
P605460050	-,-◆ 25	80÷100	12	0,7	4-5	
P605460055	-,-◆ 25	90÷110	12	0,7	4-5	
P605460060	-,-◆ 25	100÷120	12	0,7	4-5	
P605460065	-,-◆ 25	110÷130	12	0,7	4-5	

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605460070	-,-◆ 25	120÷140	12	0,7	4-5	
P605460075	-,-◆ 25	130÷150	12	0,7	4-5	
P605460080	-,-◆ 25	140÷160	12	0,7	4-5	
P605460085	-,-◆ 25	150÷170	12	0,7	4-5	
P605460090	-,-◆ 25	160÷180	12	0,7	4-5	
P605460095	-,-◆ 25	170÷190	12	0,7	4-5	
P605460100	-,-◆ 25	180÷200	12	0,7	4-5	
P605460105	-,-◆ 25	190÷210	12	0,7	4-5	
P605460110	-,-◆ 25	200÷220	12	0,7	4-5	
P605460115	-,-◆ 25	210÷230	12	0,7	4-5	
P605460120	-,-◆ 25	220÷240	12	0,7	4-5	
P605460125	-,-◆ 25	230÷250	12	0,7	4-5	
P605460130	-,-◆ 20	240÷260	12	0,7	4-5	