



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Nastri • Pennelli



### Funi tonde di sollevamento ad anello

Funi tonde di sollevamento ad anello in fibra sintetica con guaina tubolare antiabrasione, immediata identificazione della portata direttamente dal colore in conformità alla norma UNI EN1492-2, etichetta cucita a bandiera con l'indicazione delle portate nelle diverse posizioni di lavoro.



### Funi tonde di sollevamento ad anello

Fattore di sicurezza 7:1					
Codice	Colore	Kg	Kg	Kg	Kg
P22105		1.000	2.000	1.400	800
P22110		2.000	4.000	2.800	1.600
P22115		3.000	6.000	4.200	2.400
P22120		4.000	8.000	5.600	3.200
P22125		5.000	10.000	7.000	4.000

Finale Codice						Lunghezza (m)	Sviluppo (m)
	P22105	P22110	P22115	P22120	P22125		
	VIOLA	VERDE	GIALLO	GRIGIO	ROSSO		
€	€	€	€	€	€		
0100	◆	◆				0,5	1
0200	◆	◆	◆	◆	◆	1	2
0300	◆	◆	◆	◆	◆	1,5	3
0400	◆	◆	◆	◆	◆	2	4
0500	◆	◆	◆	◆	◆	2,5	5
0600	◆	◆	◆	◆	◆	3	6
0800	◆	◆	◆	◆	◆	4	8
1000			◆	◆	◆	5	10
1200				◆	◆	6	12



### Guaine antiabrasione

Guaine antiabrasione tubolari per la protezione dei nastri di sollevamento in tessuto piatto con asole.



Codice	€	Larghezza H (mm)	Lunghezza (m)
P221450100	◆	50	3
P221450110	◆	60	3
P221450120	◆	75	3

Codice	€	Larghezza H (mm)	Lunghezza (m)
P221450200	◆	90	3
P221450300	◆	120	3

ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO