



Imbuto in acciaio inox con flessibile e filtro

Imbuto in acciaio inox Aisi 304 con flessibile, filtro e maniglia, canna flessibile antigelo e atossica, adatto per liquidi alimentari e chimici.



Codice	€	Ø (mm)	Peso (Kg)
P506900240	---	240	0,410



Tanica per carburante in metallo

Tanica per carburante in lamiera d'acciaio verniciata esternamente ed internamente, colore verde militare, omologata UN, chiusura di sicurezza con blocco sul tappo.



Codice	€	Capacità (l)	Dimensioni (cm)	Peso (Kg)
P506550005	---	5	23x33x12	1,90
P506550010	---	10	34x28x16	3,00
P506550020	---	20	35x48x16	4,20



Vasca di raccolta olio esausto

Vasca di raccolta olio esausto in polietilene, completa di impugnatura e beccuccio di scarico.



Codice	€	Capacità (l)	Peso (Kg)
P506560005	---	16	1,00



Caricabatterie Smart HF Inverter

IP 65

Caricabatterie serie Smart HF Inverter (**mod. Gysflash 4.12**) controllato da microprocessore, progettato **per batterie acido-piombo**, curva interamente automatica e intelligente in 7 fasi per dimezzare i tempi di ricarica, **funzione SOS Recovery** per recuperare le batterie profondamente scariche, **modalità Cold Charge** per la ricarica durante i periodi di freddo intenso fino a - 5 °C, possibilità di collegamento continuo nel periodo invernale per il mantenimento ottimizzato della carica, protezione contro cortocircuiti, inversioni di polarità e sovraccarichi, stand-by automatico con batteria scollegata, sensore di temperatura integrato per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna. Fornito con pinze, morsetti e cavo di connessione.



Codice	€	Corrente di carica (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria (Ah)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750050005	---	0,8/4	12	1,2÷90	230/50-60	70	170x90x51	0,69