



Adattatori industriali

Adattatori industriali a bassa tensione **da presa uso domestico a presa industriale IEC 309 16A 6h**, per usi temporanei, riferimento orario polo di terra presa IEC 309: 6h, conformi alle norme **EN 50250**, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08.

Codice	€	Tipo spina	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)
P901250005	◆	Italia S17	200-250	16
P901250010	◆	Schuko S30	200-250	16



P901250005



P901250010

Adattatori industriali a bassa tensione **da spina industriale IEC 309 16A 6h a presa uso domestico**, per usi temporanei, riferimento orario polo di terra presa IEC 309: 6h, conformi alle norme **EN 50250**, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti: IK08. L'adattatore cod. P901300015 consente di montare le spine IEC 309 sugli elettrotensili **senza tagliare il loro cavo** e quindi di mantenere integra la spina originale.

Codice	€	Tipo presa	Numero prese	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)
P901300005	◆	Schuko P30 - P17/11	1	200-250	16
P901300010	◆	Italia P17/11	2	200-250	16
P901300015	◆	Schuko P30	1	200-250	16
P901300020	◆	Schuko P30 - P17/11	3	200-250	16



P901300005



P901300010



P901300015

P901300020

Adattatori industriali IEC 309 16A 6h a bassa tensione **da spina a multipresa** con 3 prese, per usi temporanei, riferimento orario polo di terra: 6h, conformi alle norme **CEI EN 60309-1 e EN 60309-2**, grado di protezione IP44, grado di protezione contro gli impatti: IK08.

Codice	€	N° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore
P901350005	◆	2P+T	200-250	16	blu
P901350010	◆	3P+T	380-415	16	rosso



P901350005



P901350010



Avvolgicavo per ufficio

Avvolgicavo per uso ufficio e domestico, corpo e tamburo in tecnopolimero, **disgiuntore termico** a riarmo manuale per la protezione contro il sovraccarico di corrente assorbita.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- 4 prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A



IP 20



Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Disgiuntore termico
P901400005	◆	5	230	16	3200	H07 VV-F 3G1,5	2P+T	si
P901400010	◆	10	230	16	3200	H07 VV-F 3G1,5	2P+T	si
P901400015	◆	15	230	16	3200	H07 VV-F 3G1,5	2P+T	si
P901400020	◆	20	230	16	3200	H07 VV-F 3G1,5	2P+T	si



Multipresa per ufficio

Multipresa per uso ufficio e domestico, cavo da 1,5 mt con spina cablata, interruttore con spia led.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A



IP 20



Codice	€	Numero prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Tipo cavo	Poli
P901450005	◆	4	230	16	H05 VV-F 3G1	2P+T
P901450010	◆	6	230	16	H05 VV-F 3G1	2P+T