

3M Nastro adesivo isolante



Nastro adesivo isolante in PVC, elevata resistenza dielettrica e ritardante alla fiamma. Idoneo all'isolamento elettrico primario per tutti i fili e giunzioni e per le riparazioni di cavi, al cablaggio di fili e cavi, utilizzabile sia in applicazioni interne che esterne. Buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. Allungamento alla rottura: 200%. Spessore: 0,15 mm. Temperatura operativa massima: 90 °C. Rigidità dielettrica: >40 kV/mm.



Codice	€	Pz.	Colore	Dimensioni (mmxm)
P950050005	---	10	giallo	15x10
P950050010	---	10	nero	15x10
P950050015	---	10	blu	15x10
P950050020	---	10	rosso	15x10
P950050025	---	10	bianco	15x10
P950050030	---	10	giallo-verde	15x10
P950050035	---	10	marrone	15x10
P950050040	---	10	grigio	15x10
P950050045	---	10	verde	15x10

Codice	€	Pz.	Colore	Dimensioni (mmxm)
P950050050	---	10	blu	19x25
P950050055	---	10	nero	19x25
P950050060	---	10	bianco	19x25
P950050065	---	10	giallo	19x25
P950050070	---	10	rosso	19x25
P950050075	---	10	giallo-verde	19x25
P950050080	---	10	marrone	19x25
P950050085	---	10	grigio	19x25
P950050090	---	10	verde	19x25

3M Nastro adesivo isolante ad elevate prestazioni

Nastro adesivo isolante in PVC autoestinguente ad elevate prestazioni ed elevata resistenza dielettrica. Isolamento elettrico in generale e isolamento di giunzioni e cavi dove è richiesta un'elevata conformabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche. Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature di controllo di macchine operatrici. Ottima resistenza ad abrasione, acidi, alcali, normali solventi e agenti atmosferici.

Adatto per climi freddi fino a -18 °C rimanendo altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Allungamento alla rottura: 250%. Spessore: 0,18 mm. Temperatura operativa massima: 105 °C. Rigidità dielettrica: 45 kV/mm.



Codice	€	Pz.	Colore	Dimensioni (mmxm)
P950070005	---	10	nero	19x20

3M Nastro isolante autoagglomerante

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore, si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. Per la ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di bassa, media e alta tensione fino a 69 kV.

Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido. Allungamento in esercizio: 50÷200%. Spessore: 0,76 mm. Temperatura operativa massima: 130 °C. Rigidità dielettrica allo spessore nominale: 31 kV/mm.



Codice	€	Pz.	Colore	Dimensioni (mmxm)
P950100005	---	20	nero	19x9,15

3M Nastro adesivo per mascheratura

Nastro adesivo per mascheratura in carta crepata di colore bianco crema. Spessore 0,125 mm. Adesione N/cm 2,80. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno, mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti. Resiste alla temperatura max di 60 °C per un'ora. Adesivo in gomma resina reticolata.



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)
P950150005	---	12	18x50
P950150010	---	9	24x50
P950150015	---	8	30x50
P950150020	---	6	36x50
P950150025	---	6	48x50