



Punta con attacco SDS Plus-5

Punta con attacco SDS Plus-5 per martelli perforatori leggeri, con punta di centraggio Activetec per evitare slittamenti e garantire un diametro preciso, superficie ottimizzata delle spirali per una maggior precisione di foratura e una più rapida evacuazione del materiale, saldatura ad alta temperatura della placchetta con successiva fase di tempra e rinvenimento, idonea per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550050400	↕	5	4	50	115
R550050500	↕	5	5	50	115
R550050501	↕	5	5	100	165
R550050502	↕	5	5	150	215
R550050550	↕	5	5,5	50	115
R550050551	↕	5	5,5	100	165
R550050600	↕	5	6	50	115
R550050601	↕	5	6	100	165
R550050602	↕	5	6	150	215
R550050603	↕	5	6	200	265
R550050650	↕	5	6,5	50	115
R550050651	↕	5	6,5	100	165
R550050700	↕	5	7	50	115
R550050701	↕	5	7	100	165
R550050702	↕	5	7	150	215
R550050800	↕	5	8	50	115
R550050801	↕	5	8	100	165
R550050802	↕	5	8	150	215
R550050803	↕	5	8	200	265
R550050804	↕	1	8	400	465
R550050805	↕	1	8	550	615
R550050900	↕	5	9	100	165
R550050901	↕	5	9	150	215

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550051000	↕	5	10	50	115
R550051001	↕	5	10	100	165
R550051002	↕	5	10	150	215
R550051003	↕	5	10	200	265
R550051004	↕	5	10	250	315
R550051006	↕	1	10	400	465
R550051100	↕	5	11	100	165
R550051101	↕	5	11	150	215
R550051102	↕	5	11	200	265
R550051200	↕	5	12	100	165
R550051201	↕	5	12	150	215
R550051203	↕	1	12	400	465
R550051300	↕	5	13	100	165
R550051301	↕	5	13	150	215
R550051302	↕	5	13	200	265
R550051400	↕	5	14	100	165
R550051401	↕	5	14	150	215
R550051402	↕	5	14	200	265
R550051403	↕	5	14	250	315
R550051404	↕	1	14	400	465
R550051500	↕	5	15	100	165
R550051600	↕	5	16	150	215
R550051601	↕	5	16	250	315



Punta con attacco SDS Plus-5

Punta con attacco SDS Plus-5 per martelli perforatori leggeri, con punta di centraggio Activetec per evitare slittamenti e garantire un diametro preciso, superficie ottimizzata delle spirali per una maggior precisione di foratura e una più rapida evacuazione del materiale, saldatura ad alta temperatura della placchetta con successiva fase di tempra e rinvenimento, idonea per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550101000	↕	10	550	615
R550101001	↕	10	950	1005
R550101200	↕	12	550	615
R550101201	↕	12	950	1005
R550101400	↕	14	550	615
R550101401	↕	14	950	1005
R550101500	↕	15	400	465
R550101602	↕	16	400	465
R550101603	↕	16	550	615
R550101605	↕	16	950	1005
R550101700	↕	17	150	215
R550101800	↕	18	150	200
R550101801	↕	18	250	300
R550101802	↕	18	400	450
R550101803	↕	18	550	600
R550101805	↕	18	950	1000
R550101900	↕	19	150	200
R550101901	↕	19	250	300

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R550101902	↕	19	400	450
R550102000	↕	20	150	200
R550102001	↕	20	250	300
R550102002	↕	20	400	450
R550102003	↕	20	550	600
R550102004	↕	20	950	1000
R550102200	↕	22	200	250
R550102201	↕	22	400	450
R550102202	↕	22	550	600
R550102204	↕	22	950	1000
R550102400	↕	24	200	250
R550102401	↕	24	400	450
R550102500	↕	25	200	250
R550102501	↕	25	400	450
R550102502	↕	25	950	1000
R550102600	↕	26	200	250
R550102601	↕	26	400	450