



### Scalpello piatto con attacco SDS Max

Scalpello piatto con attacco SDS Max per martelli perforatori e demolitori pesanti, per eseguire opere di adattamento, rifacimento di fughe su calcestruzzo e mattoni.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza taglienti (mm)
R551150005	---	280	25
R551150007	---	400	25

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza taglienti (mm)
R551150015	---	600	25



### Scalpello a spatola con attacco SDS Max

Scalpello a spatola con attacco SDS Max per martelli perforatori e demolitori pesanti, per rimozione di intonaci, strati di impurità, residui di calcestruzzo da casseforme, stucco da pareti e per sfondamenti nella muratura.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza taglienti (mm)
R551200007	---	350 <sup>1)</sup>	50

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza taglienti (mm)
R551200010	---	300	80

<sup>1)</sup>Autoaffilante.



### Scalpello per scanalature con attacco SDS Max

Scalpello per scanalature con attacco SDS Max per martelli perforatori e demolitori pesanti, per effettuare scanalature nel calcestruzzo e nei mattoni.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza taglienti (mm)
R551250005	---	300	26



### Unità di foratura

Unità di foratura compatta **KBC 36 MAGFORCE** con base magnetica per corone fino a diametro max 36 mm, **dimensioni contenute per operare in spazi ristretti e difficilmente accessibili**, motore brushless ad elevate prestazioni, regolazione elettronica continua del numero di giri, rotazione destrorsa e sinistrorsa, **funzione di memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato grazie al Memory Function, sistema di serraggio rapido Weldon 19 per un cambio rapido degli accessori senza chiavi, dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in seguito ad interruzioni di corrente, leva di manovra a cricchetto montabile su entrambi i lati**, impugnatura per il trasporto integrata, alimentazione canalizzata del lubrificante con pompa manuale esterna, indicatore di tenuta della forza magnetica, tasti di comando nel campo visivo dell'operatore e sensore antiribaltamento.

**Dotazione:** - 1 leva a cricchetto da 1/2" - 1 prolunga arresto di profondità da 1/2" - 1 pompa con flacone per lubrificante - 1 cinghia di fissaggio - 1 impugnatura supplementare - 1 gancio per trucioli - 2 chiavi esagonali - 1 perno di centraggio - 1 griglia di protezione - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø max foro con corona (mm)	Ø max foro con punta elicoidale (mm)	Profondità max di foratura (mm)	Forza magnetica della base (N)	Attacco utensile	Filettatura max (M)	Dimensioni HxL (mm)	Peso (Kg)
R530010005	---	1200	230	130÷660	36	16	35	10000	Weldon 19	12	169x290	8,5