




Smerigliatrice angolare per mole 230 mm



Smerigliatrice angolare **GWS 22-230 J** per mole da 230 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, **protezione contro il riavvio accidentale**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R202300005	◆	2200	230	230	6500	5,5	5,5




Smerigliatrice angolare per mole 230 mm



Smerigliatrice angolare **GWS 24-230 LVI** per mole da 230 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, impugnatura ergonomica a staffa orientabile con rivestimento Softgrip, **interruttore di sicurezza Tri-Control** per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R202400005	◆	2400	230	230	6500	5,5	6,5



Smerigliatrice angolare per mole 230 mm



Smerigliatrice angolare **GWS 30-230 B** per mole da 230 mm di diametro, **motore brushless** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, LED per il monitoraggio dello stato dell'utensile, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R202410005	◆	2800	230	230	6500	5	5,9



Smerigliatrice angolare per mole 230 mm



Smerigliatrice angolare **DWE492-QS** per mole da 230 mm di diametro, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R203300005	◆	2200	230	230	6600	7,1	5,2