



Lucidatrice

Lucidatrice **DWP849X-QS** per la lavorazione ed il trattamento superficiale di vernici, metalli ferrosi e non, materie plastiche ed altri materiali ancora, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testata ingranaggi con protezione antiurto in gomma per la protezione della superficie in lavorazione, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 impugnatura supplementare chiusa - 1 platorello in gomma - 1 tampone in lana



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø tampone (mm)	Ø platorello (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R203350005	€	1250	230	150-180	180	0÷3500	2,3	3



Accessori per lucidatrici

Accessori per lucidatrici utilizzabili con tutte le lucidatrici con albero filettato da M14. Platorello di supporto, dischi in espanso e cuffia di lana d'agnello con sistema di fissaggio a strappo.



Codice	€	Ø (mm)	Tipo	Attacco	Durezza	Applicazione
R204750005	€	150	Platorello	M14	-	Per supportare i dischi in espanso e la cuffia in lana d'agnello
R204750010	€	170	Disco in espanso giallo	-	rigido	Per lucidatura di imperfezioni e colature di vernice
R204750015	€	170	Disco in espanso bianco	-	morbido	Per lucidatura di imperfezioni, colature di vernice e inclusione di polvere
R204750020	€	170	Disco in espanso nero	-	extramorbido	Per finitura su colori scuri e delicati
R204750025	€	170	Cuffia in lana d'agnello	-	soffice	Per rinvenimento di vecchie vernici
R204750030	€	160	Tampone in spugna	M14	-	Per l'applicazione di cere e lucidatura generica di vernici



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **GG5 28 C**, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, struttura particolarmente maneggevole e compatta, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm ⁽¹⁾ 8 mm optional non incluso) - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R204400005	€	600	230	6 (8 ¹⁾)	50	30000	3 (<Ø 25mm) - 8 (<Ø 50 mm)	1,4