



## Rubinetto rapido eSafe serie 315 con portagomma a resca

Rubinetto rapido **eSafe serie 315** con portagomma a resca conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø int. tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R803390005	◆	6,3	7,5	1950	16	140	86
R803390010	◆	7	7,5	1950	16	140	86
R803390015	◆	10	7,5	1950	16	140	86
R803390020	◆	13	7,5	1950	16	140	86



## Rubinetto rapido eSafe serie 315 con filetto maschio

Rubinetto rapido **eSafe serie 315** con filetto maschio conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

Sigillante pre-applicato sul filetto.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R803400005	◆	1/4"	7,5	1950	16	140	86
R803400010	◆	3/8"	7,5	1950	16	140	86
R803400015	◆	1/2"	7,5	1950	16	140	86



## Rubinetto rapido eSafe serie 315 con filetto femmina

Rubinetto rapido **eSafe serie 315** con filetto femmina conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto femmina (BSPT)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R803450005	◆	1/4"	7,5	1950	16	140	86
R803450010	◆	3/8"	7,5	1950	16	140	86
R803450015	◆	1/2"	7,5	1950	16	140	86



## Rubinetto rapido eSafe serie 315 con portagomma Stream-Line

Rubinetto rapido **eSafe serie 315** con portagomma Stream-Line conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

Raccordo Streamline per tubo cod. R81005 e spirali R81226.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R803460005	◆	6,5x10	7,5	1950	16	140	86
R803460010	◆	8x12	7,5	1950	16	140	86
R803460015	◆	11x16	7,5	1950	16	140	86



## Innesto rapido eSafe serie 315 con portagomma a resca

Innesto rapido **eSafe serie 315** con portagomma a resca conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø int. tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803200010	◆	6,3	7,5	1950	16	140
R803200015	◆	7	7,5	1950	16	140
R803200020	◆	10	7,5	1950	16	140
R803200025	◆	13	7,5	1950	16	140