



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera •
Compressori • Utensili pneumatici • **Attacchi e raccordi per utensili pneumatici** • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

Innesto rapido eSafe serie 315 con filetto maschio

Innesto rapido **eSafe serie 315** con filetto maschio conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.
Sigillante pre-applicato sul filetto.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803250005	◆	1/8"	7,5	1950	16	140
R803250010	◆	1/4"	7,5	1950	16	140
R803250015	◆	3/8"	7,5	1950	16	140
R803250020	◆	1/2"	7,5	1950	16	140

Innesto rapido eSafe serie 315 con filetto femmina

Innesto rapido **eSafe serie 315** con filetto femmina conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto femmina (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803300010	◆	1/4"	7,5	1950	16	140
R803300015	◆	3/8"	7,5	1950	16	140
R803300020	◆	1/2"	7,5	1950	16	140

Innesto rapido eSafe serie 315 con portagomma Stream-Line

Innesto rapido **eSafe serie 315** con portagomma Stream-Line conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.
Raccordo Stream-line per tubo cod. R81005 e spirali R81226.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803350005	◆	6,5x10	7,5	1950	16	140
R803350010	◆	8x12	7,5	1950	16	140
R803350015	◆	11x16	7,5	1950	16	140

Rubinetto rapido eSafe serie 320 con portagomma a resca

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con portagomma a resca conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø int. tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802250005	◆	6,3	7,6	2250	16	140	86
R802250010	◆	8	7,6	2250	16	140	86
R802250015	◆	10	7,6	2250	16	140	86
R802250020	◆	13	7,6	2250	16	140	86

Rubinetto rapido eSafe serie 320 con filetto maschio

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con filetto maschio conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.
Sigillante pre-applicato sul filetto.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802100005	◆	1/4"	7,6	2250	16	140	86
R802100010	◆	3/8"	7,6	2250	16	140	86
R802100015	◆	1/2"	7,6	2250	16	140	86

ATTACCHI E RACCORDI PER UTENSILI PNEUMATICI