



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**



Pistola MultiFLOW per aria e fluidi

Pistola MultiFLOW per pulire in modo efficace le superfici con aria o fluidi con la massima forza di soffiaggio, regolatore del flusso sull'impugnatura ergonomica con possibilità di memorizzare la regolazione per lavori ricorrenti, ugello regolabile tramite rotazione per ottenere il flusso desiderato a partire da un getto concentrato fino ad uno di più ampio raggio, dispositivo in acciaio integrato nell'attacco per scaricare la pressione a valle al momento dello scollegamento riducendo l'effetto frusta del tubo flessibile e il rumore. Caratteristiche:

- materiale struttura: tecnopolimeri POM e TPE, alluminio
- materiale guarnizione: NBR (gomma nitrile)
- temperature di utilizzo a 16 bar: -20 °C +60 °C
- tipo di fluido: aria compressa e fluidi non infiammabili a base d'acqua.



Codice	€	Connessione (BSP)	Flusso d'aria (l/min)	Flusso d'acqua (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Livello rumorosità (dB)	Peso (Kg)
R82030005	◆	1/4"	200÷1200	5÷25	16	64	79÷101	0,205



Pistola di soffiaggio con ugello corto per aria

Pistola di soffiaggio con ugello corto per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, ugello in ottone nichelato, guarnizioni in gomma NBR.

Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione (BSP)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R82100005	◇	1/4"	1200	10	0,079



Pistola di soffiaggio con tubo piegato per aria

Pistola di soffiaggio con tubo piegato per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, tubo piegato in ottone nichelato, guarnizioni in gomma NBR.

Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione (BSP)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821010005	◇	1/4"	100	1200	10	0,081



Pistola di soffiaggio con ugello antigraffio per aria

Pistola di soffiaggio con ugello antigraffio per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, tubo piegato in ottone nichelato, ugello antigraffio in gomma, guarnizioni in gomma NBR.

Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione (BSP)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821020005	◇	1/4"	105	1200	10	0,083



Pistola di soffiaggio con ugello antirumore per aria

Pistola di soffiaggio con ugello antirumore per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, tubo piegato in ottone nichelato, ugello silenziato in materiale termoplastico, guarnizioni in gomma NBR. Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione (BSP)	Lunghezza tubo (mm)	Rumorosità max (dB)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821030005	◇	1/4"	105	78	1200	10	0,08

TUBI, PISTOLE E ACCESSORI PER UTENSILI PNEUMATICI