



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**



### Gruppo filtro/regolatore e lubrificatore modulare



Olio minerale per lubrificatori U20055 a pag. 1760



Gruppo modulare per il trattamento dell'aria costituito da filtro, regolatore e lubrificatore, **con bicchieri in tecnopolimero trasparente**.

- **Filtro:** corpo in zama verniciato, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrappressioni, raccordo portagomma per collegamento tubo di drenaggio.
- **Regolatore:** sistema di regolazione della pressione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero.
- **Lubrificatore:** corpo in zama verniciato, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

Codice	€	Attacco femmina (BSP)	Manometro (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri
R826150005	◆	1/4"	0÷16	-25÷+50	1400	12	tecnopolimero



### Gruppo filtro/regolatore e lubrificatore modulare



Olio minerale per lubrificatori U20055 a pag. 1760



Gruppo modulare per il trattamento dell'aria costituito da filtro/regolatore in monoblocco collegati con lubrificatore, **con bicchieri in tecnopolimero trasparente**.

- **Filtro:** corpo in zama verniciato, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrappressioni, raccordo portagomma per collegamento tubo di drenaggio.
- **Regolatore:** sistema di regolazione della pressione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero.
- **Lubrificatore:** corpo in zama verniciato, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

Codice	€	Attacco femmina (BSP)	Manometro (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri
R826200010	◆	1/2"	0÷16	-25÷+50	2800	12	tecnopolimero



### Gruppo filtro/regolatore modulare

Gruppo modulare per il trattamento dell'aria costituito da filtro/regolatore in monoblocco, **con bicchiere in tecnopolimero trasparente o in metallo**. Per tutte le alimentazioni d'aria in cui non è richiesta la lubrificazione dell'utensile.

- **Filtro:** corpo in zama verniciato, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrappressioni, raccordo portagomma per collegamento tubo di drenaggio.
- **Regolatore:** sistema di regolazione della pressione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero.



R826210005

R826210010

R826210015

R826210020

Codice	€	Attacco femmina (BSP)	Manometro (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchiere
R826210005	◇	1/4"	0÷16	-25÷+50	1400	12	tecnopolimero
R826210010	◇	1/4"	0÷16	-25÷+50	1400	14	metallo
R826210015	◇	1/2"	0÷16	-25÷+50	2800	12	tecnopolimero
R826210020	◇	1/2"	0÷16	-25÷+50	2800	14	metallo



### Accessori per gruppi trattamento aria

Accessori per gruppi trattamento aria:

- staffa per il montaggio a parete, bloccaggio del gruppo tramite l'apposita ghiera filettata del regolatore di pressione
- manometro di ricambio per tutti i gruppi



Codice	€	Descrizione	Per gruppi con attacco (BSP)
R826260005	◇	Staffa per fissaggio a parete	1/4"
R826260010	◇	Staffa per fissaggio a parete	1/2"

Codice	€	Descrizione	Per gruppi con attacco (BSP)
R826260015	◇	Manometro att. post. 1/8" 0÷16 bar	1/4" e 1/2"