



Calzatura bassa FRISBEE cat. S1P SRC ESD

Caratteristiche:

- tomaia in microfibra
 - fodera SmellStop antibatterica
 - suola defaticante AirTech + Tpu-Skin **ESD**
 - suolaletta Dry'n Air **ESD**
 - puntale SlimCap Metal-Free
 - inserto antiperforazione Fresh'n Flex **ESD**
- Conforme alla norma **EN ISO 20345:2011**.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158320036	↘	36	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320037	↘	37	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320038	↘	38	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320039	↘	39	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320040	↗	40	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320041	↗	41	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320042	↗	42	S1P SRC ESD	blu/giallo

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158320043	↗	43	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320044	↗	44	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320045	↗	45	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320046	↘	46	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320047	↘	47	S1P SRC ESD	blu/giallo
S158320048	↘	48	S1P SRC ESD	blu/giallo



Calzatura bassa MATAR cat. S3 SRC ESD

Caratteristiche:

- tomaia in microfibra idrorepellente
 - fodera SmellStop antibatterica
 - suola defaticante AirTech monodensità **ESD**
 - suolaletta Dry'n Air OMNIA **ESD**
 - puntale SlimCap Metal-Free
 - inserto antiperforazione Fresh'n Flex **ESD**
- Conforme alla norma **EN ISO 20345:2011**.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158340036	↘	36	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340037	↘	37	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340038	↘	38	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340039	↘	39	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340040	↗	40	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340041	↗	41	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340042	↗	42	S3 SRC ESD	nero/rosso

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158340043	↗	43	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340044	↗	44	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340045	↗	45	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340046	↘	46	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340047	↘	47	S3 SRC ESD	nero/rosso
S158340048	↘	48	S3 SRC ESD	nero/rosso



Calzatura alta per saldatura SPARKLE cat. S3 HRO CI HI SRC

Caratteristiche:

- tomaia in pelle fiore idrorepellente
 - fodera SmellStop antibatterica
 - suola Air Tech bidensità: PU/Gomma HRO
 - suolaletta Dry'n Air
 - puntale SlimCap Metal-Free
 - inserto antiperforazione Fresh'n Flex
 - cuciture autoestinguenti resistenti alla fiamma
- Conforme alla norma **EN ISO 20345:2011**.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158350036	↘	36	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350037	↘	37	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350038	↘	38	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350039	↘	39	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350040	↗	40	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350041	↗	41	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350042	↗	42	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158350043	↗	43	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350044	↗	44	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350045	↗	45	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350046	↘	46	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350047	↘	47	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso
S158350048	↘	48	S3 HRO CI HI SRC	nero/rosso

PROTEZIONE PIEDI