

Honeywell

## Guanti in maglia spalmati in poliuretano

Guanti (mod. **Workeasy 13G GY PU A3/C**) con fibra HPPE/fibra di vetro grigia lavorata a maglia, con spalmatura in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita, per la manipolazione generale ed assemblaggio di oggetti acuminati in ambiente asciutto, buona traspirazione, buona destrezza e ottima resistenza al taglio, limita la penetrazione dello sporco con una buona resistenza all'abrasione e allo strappo, lunghezza totale 230 mm. Conforme alla norma **EN 388:2016 4X32C**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S104200006	◇	6	10
S104200007	◆	7	10
S104200008	◆	8	10
S104200009	◆	9	10
S104200010	◆	10	10
S104200011	◇	11	10

EN 388



4X32C



EN 420



Honeywell

## Guanti in maglia spalmati in poliuretano

Guanti (mod. **Perfect FIT 13 A2/B**) con fodera in maglia di fibra di Dyneema e spalmatura in poliuretano grigio sul palmo e sulle dita per assicurare una buona resistenza all'abrasione, elevate prestazioni di aderenza, la marcatura del livello di resistenza al taglio posto sulla parte superiore del guanto migliora l'identificazione della protezione, per la manipolazione di parti acuminata in ambienti asciutti o unti, senza siliconi, senza fibra di vetro per il massimo comfort.

**Certificati per il contatto con alimenti.**

Conforme alla norma **EN 388:2016 4X43B**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101190006	◇	6	10
S101190007	◇	7	10
S101190008	◇	8	10
S101190009	◆	9	10
S101190010	◆	10	10
S101190011	◆	11	10

EN 388



4X43B



EN 420



Honeywell

## Guanti in maglia spalmati in poliuretano

Guanti (mod. **Perfect FIT 13 A3/C**) con fodera in fibra di HPPE/basalto nera e spalmatura in poliuretano grigio sul palmo e sulle dita per assicurare una buona resistenza all'abrasione, elevate prestazioni di aderenza, la marcatura del livello di resistenza al taglio posto sulla parte superiore del guanto migliora l'identificazione della protezione, per la manipolazione di parti acuminata in ambienti asciutti o unti, senza siliconi, senza fibra di vetro per il massimo comfort.

**Certificati per il contatto con alimenti.**

Conforme alla norma **EN 388:2016 4X43C**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101230006	◇	6	10
S101230007	◇	7	10
S101230008	◇	8	10
S101230009	◆	9	10
S101230010	◆	10	10
S101230011	◆	11	10

EN 388



4X43C



EN 420



Honeywell

## Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. **Workeasy 13 GY NT 1**) in maglia di poliestere grigio leggero lavorato a maglia, con spalmatura in microschiuma di nitrile grigio sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza e una buona protezione dai rischi meccanici, buona resistenza agli oli, all'abrasione e allo strappo, ottima aderenza nella presa. Particolarmente adatti alla manipolazione di oggetti delicati in ambienti grassi, umidi o sporchi. Conforme alla norma **EN 388:2016 3121X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101410007	◇	7	10
S101410008	◇	8	10
S101410009	◆	9	10
S101410010	◆	10	10
S101410011	◆	11	10

EN 388



3121X



EN 420

