



## Occhiali di protezione lente trasparente

Occhiali di protezione **mod. Sirius** a mascherina con lente trasparente in policarbonato, montatura siliconica di colore grigio per garantire il massimo comfort e resistente alle temperature elevate, ampio volume visivo da consentirne l'utilizzo come sovraocchiali, fascia elastica in nylon regolabile.

Conforme alle norme **EN 166**.

Codice	€
S604550005	◆◇



## Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione **mod. Merkur** a mascherina con lente incolore, ventilazione diretta, fascia elastica regolabile, montatura incolore, utilizzabili come sovraocchiali. Conforme alla norma **EN 166**.

Codice	€
S603700005	◆◇



## Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione **mod. Pluto** a mascherina con lente incolore, ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, montatura incolore, utilizzabili come sovraocchiali. Conforme alla norma **EN 166**.

Codice	€
S603750005	◆◇



## Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. Sula** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, montatura di colore nero/verde, naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo in materiale bicomponente. Conforme alla norma **EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)
S604600005	◆◇	5



## Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. uvex i-5** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato grigio, trattamento antiappannamento, montatura di colore nero/verde, naselli morbidi e flessibili, astine ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli.

Marcatura sulla lente: 5 W1 FT KN CE.

Conforme alla norma **EN 166, EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)
S603780005	◆◇	5



## Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. uvex super f OTG** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato grigio, trattamento antiappannamento, **utilizzabili come sovraocchiali**, montatura di colore nero/verde, astine con estremità morbide e nasello anatomico, visibilità laterale illimitata.

Marcatura sulla lente: 5 W1 FT KN CE.

Conforme alla norma **EN 166, EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)
S603790005	◆◇	5

