



Protezione mani • Protezione occhi • **Protezione vie respiratorie** • Protezione udito • Protezione testa • Protezione anticaduta

3M Kit per fit test qualitativo

Kit per fit test qualitativo da utilizzare **per convalidare la tenuta da viso a respiratore** su qualsiasi facciale monouso o a semimaschera. Disponibile con soluzione dolce (FIT-10) o amara (FIT-30); la scelta è subordinata alla sensibilità soggettiva alla soluzione e va verificata con un test preventivo di valutazione della sensibilità. Fornito con gruppo cappuccio e colletto, due nebulizzatori, soluzione per la valutazione della sensibilità, soluzione per il test e libretto di istruzioni.

Non adatto per il fit test dei respiratori a pieno facciale che devono essere soggetti a fit test quantitativi.



Codice	€ Per conf.	Pz.	Descrizione	Figura	Dettagli
S20404005	---	1	kit completo - dolce	A	Kit FT 10 dolce fornito con 2 nebulizzatori, 2 flaconi di soluzione (sensibilità e idoneità), 1 cappuccio con colletto
S20404010	---	1	kit completo - amaro	B	Kit FT 30 amaro fornito con 2 nebulizzatori, 2 flaconi di soluzione (sensibilità e idoneità), 1 cappuccio con colletto
S20404015	---	6	test sensibilità - dolce	C	FT 11 - ricambio soluzione dolce formato 55 ml, conf. da 6 pz, per test preventivo di sensibilità
S20404020	---	6	test idoneità - dolce	D	FT 12 - ricambio soluzione dolce formato 55 ml, conf. da 6 pz, per test di idoneità
S20404025	---	6	test sensibilità - amaro	E	FT 31 - ricambio soluzione amara formato 55 ml, conf. da 6 pz, per test preventivo di sensibilità
S20404030	---	6	test idoneità - amaro	F	FT 32 - Ricambio soluzione amara formato 55 ml, conf. da 6 pz, per test di idoneità
S20404035	---	3	nebulizzatore	G	Nebulizzatore di ricambio, conf. da 3 pz
S20404040	---	10	cappuccio	H	Cappuccio di ricambio. conf. da 10 pz

3M Facciale filtrante con protezione FFP2 R D con valvola

Facciale filtrante monouso **serie 8000 Premium** modello **8825+** con protezione **FFP2 R D**, versione **con valvola di espirazione Cool Flow™** per ridurre l'accumulo di calore nel facciale e minimizzare l'appannamento degli occhiali, struttura a conchiglia robusta, superamento del test obbligatorio di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, resistente e di lunga durata **per consentire l'utilizzo su più turni di lavoro**. Eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione. Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto. Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale, PVC e metalli.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: costruzioni cantieri navali, industria farmaceutica, saldatura, processi chimici, fonderie di ferro e acciaio, produzione e manutenzione batterie.

Codice	€	Pz.	Taglia
S204050005	---	5	M/L



3M Facciale filtrante con protezione FFP3 R D con valvola

Facciale filtrante monouso **serie 8000 Premium** modello **8835+** con protezione **FFP3 R D**, versione **con valvola di espirazione Cool Flow™** per ridurre l'accumulo di calore nel facciale e minimizzare l'appannamento degli occhiali, struttura a conchiglia robusta, superamento del test obbligatorio di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, resistente e di lunga durata **per consentire l'utilizzo su più turni di lavoro**. Eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione. Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto. Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale, PVC e metalli.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: costruzioni cantieri navali, industria farmaceutica, saldatura, processi chimici, fonderie di ferro e acciaio, produzione e manutenzione batterie.

Codice	€	Pz.	Taglia
S204100005	---	5	M/L



3M Facciale filtrante con protezione FFP3 R D con valvola

Facciale filtrante monouso **serie 8300 Comfort** modello **8833** con protezione **FFP3 R D**, versione **con valvola di espirazione Cool Flow™** per ridurre l'accumulo di calore nel facciale e minimizzare l'appannamento degli occhiali, struttura a conchiglia robusta per resistere all'usura e al collasso, superamento del test obbligatorio di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, resistente e di lunga durata **per consentire l'utilizzo su più turni di lavoro**. Bordo di tenuta facciale con morbido anello interno e rivestimento interno imbottito per migliorare la tenuta e il comfort. Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale, PVC e metalli.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: costruzioni cantieri navali, industria farmaceutica, saldatura, processi chimici, fonderie di ferro e acciaio, produzione e manutenzione batterie.

Codice	€	Pz.	Taglia
S204150005	---	10	M/L



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE