

## 3M Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie 8000 Classic** con protezione **FFP2 NR D**, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, struttura interna durevole e resistente al collasso (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali).

Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

**Livello massimo di utilizzo:** può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

**Impiego:** smerigliatura e taglio di metalli, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.



S20475

S20480

**S20475** - modello **8810** in versione **senza valvola di espirazione**.

**S20480** - modello **8822** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**.

Finale Codice	€	Pz.	€	Pz.	Taglia
0005	€	20	€	10	M/L

## 3M Facciale filtrante con protezione FFP3 NR D con valvola

Facciale filtrante monouso **serie 8000 Classic** modello **8832** con protezione **FFP3 NR D**, versione **con valvola di espirazione Cool Flow™** per ridurre l'accumulo di calore nel facciale e minimizzare l'appannamento degli occhiali, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, struttura interna durevole e resistente al collasso. Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

**Livello massimo di utilizzo:** può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

**Impiego:** verniciatura base acqua e polvere, smerigliatura e taglio di acciaio inossidabile, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.



Codice	€	Pz.	Taglia
S204850005	€	10	M/L

## Honeywell Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D

Facciale filtrante monouso **serie Premium 5000** con protezione **FFP1 NR D**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite.

**Livello massimo di utilizzo:** può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

**Impiego:** carbonato di calcio, cemento, cellulosa, metalli ferrosi, farine, olii vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione dei metalli.



S20105

S20110

**S20105** - modello **5110** in versione **senza valvola di espirazione**.

**S20110** - modello **5111** in versione **con valvola di espirazione**.

Finale Codice	€	Pz.	€	Pz.	Taglia
0005	€	20	€	20	M/L