



### Kit anticaduta

Kit anticaduta (**serie Elara**) composto da:

- imbracatura a 2 punti di ancoraggio anticaduta, cinghie in nastro di poliestere, 2 fibbie e 2 placche laterali di regolazione, testata a 140 kg, cinghia toracica con regolazione rapida, anello a D per ancoraggio dorsale, ancoraggio sternale con asole in poliestere
- anticaduta scorrevole con funzione autobloccante su fune trefolata  $\varnothing$  12 mm, non apribile con indicatore di caduta su supporto di fissaggio, lungh. 20 m
- 2 moschettoni a vite in acciaio zincato
- borsa

Conforme alle norme **EN 361, EN 353-2, EN 362.**

Codice	€	Taglia
S551920005	◇	S/M/L
S551920010	◇	XL/XXL



### Anticaduta scorrevole su fune

Anticaduta scorrevole su fune (**mod. RG300**) con funzione autobloccante, struttura in acciaio inossidabile e resistente alla corrosione, fune  $\varnothing$  11 mm, testato a 140 kg e su profili con un raggio angolare  $\geq$  0,5 mm, indicatore di caduta sull'estensione in nastro, moschettone con chiusura automatica.

Conforme alle norme **EN 353-2.**

Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551930005	◇	15



### Anticaduta scorrevole su fune

Anticaduta scorrevole su fune (**mod. FENNEC**) con funzione autobloccante, fune trefolata  $\varnothing$  12 mm, non apribile, con indicatore di caduta su supporto di fissaggio.

Da collegare con sistemi anticaduta tramite moschettone a vite in acciaio conforme alle norme EN 362.

Conforme alle norme **EN 353-2.**

Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551940005	◇	10



### Cinghia di ancoraggio ad anello

Cinghia di ancoraggio ad anello (**mod. Titan**), nastro in poliammide da 25 mm, da usare esclusivamente in abbinamento a dispositivi anticaduta e **per lavori ad altezze limitate.**

Conforme alle norme **EN 795 classe B.**

Codice	€	Lunghezza (m)
S551160003	◇	0,8
S551160005	◇	1
S551160010	◇	1,2



PROTEZIONE ANTICADUTA