



Morsetto di massa Delta 6

Morsetto di massa Delta 6, corpo in ottone pressofuso, leva di serraggio in acciaio zincato, ganaschia mobile, contatto basculante, **per alti amperaggi su postazioni fisse con presa stabile e sicura**, manicotto di rivestimento in materiale isolante resistente al calore. Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione cavo (mm ²)	Apertura max (mm)
T558850500	◆	500	600	70÷95	50



Morsetto di massa Antares 5

Morsetto di massa Antares 5, corpo in ottone pressofuso, vite di pressione con leva a T e contatto basculante, **per alti amperaggi su postazioni fisse con presa stabile e sicura**. Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione cavo (mm ²)	Apertura max (mm)
T558900300	◆	300	400	35÷50	38



Morsetto di massa Sirio

Morsetto di massa Sirio, corpo in ottone con fissaggio a vite e contatto basculante, **specifico per postazioni fisse ed alti amperaggi**. Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione cavo (mm ²)	Apertura max (mm)
T559250500	◆	500	600	70÷95	70
T559250700	◆	700	800	95÷120	100



Morsetto di massa magnetico

Morsetto di massa magnetico per l'ancoraggio su tutte le superfici ferrose. Conforme alla norma **BS 638.5**.



Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione cavo (mm ²)
T559300400	◆	400	500	35÷50

Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Sezione cavo (mm ²)
T559300500	◆	500	600	50÷95