



Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. uvex i-5** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato grigio, trattamento antiappannamento, montatura di colore nero/verde, naselli morbidi e flessibili, astine ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli.

Marcatura sulla lente: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE.

Conforme alla norma **EN 166** e **EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)
S603780005	◆	5



Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. uvex super f OTG** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato grigio, trattamento antiappannamento, **utilizzabili come sovraocchiali**, montatura di colore nero/verde, astine con estremità morbide e nasello anatomico, visibilità laterale illimitata.

Marcatura sulla lente: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE.

Conforme alla norma **EN 166** e **EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)
S603790005	◆	5



Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura **mod. Jupiter** con stanghette regolabili, protezioni laterali, protezione saldatura lenti verdi **Ø 50 DIN 5**, sostituzione lenti tramite vite centrale.

Conforme alla norma **EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)	Ø lente (mm)
S603800005	◇	5	50



Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura a stanghetta con lenti sagomate e bombate e con ripari laterali, protezione saldatura lenti verdi **DIN 5**.

Conforme alla norma **EN 175**.

Codice	€	Gradazione (DIN)
S600700005	◆	5



Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, lente in vetro verde **DIN 5**, montatura leggera con areazione laterale, regolazione con elastico, appoggio naso in pelle, sostituzione lenti tramite ghiera.

Conforme alla norma **EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)	Ø lente (mm)
S603830005	◇	5	50



Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente **mod. Neptun**, incolore e atermica **DIN 5** con supporto ribaltabile, con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, buona tenuta alla penetrazione di particelle di polvere, trucioli o schizzi, facile sostituzione dei vetri.

Conforme alla norma **EN 166** e **EN 169**.

Codice	€	Gradazione (DIN)	Ø lente (mm)
S603500005	◇	5	50

