

LOCTITE **Kit con gomme nitriliche per costruire O-Ring su misura**

Il kit contiene 5 stringhe da 1 mt. di gomma nitrilica (ø 1,6÷8,4 mm), taglierino e dima per il taglio e l'incollaggio di precisione per costruire O-ring su misura.

Loctite 406 non incluso.

Elimina la necessità di stoccare O-Ring di varie dimensioni.



Codice	€
U63050005	◆

LOCTITE **Adesivo cianoacrilico metilico - 415**

Adesivo cianoacrilico metilico per uso generico, particolarmente indicato per incollaggio dei metalli.

Tempo di fissaggio 20÷40 secondi e temperatura d'esercizio -40÷80 °C.



Codice	€	Confezione
U620150005	◆	Flacone 20 g
U620150010	◆	Flacone 50 g

LOCTITE **Adesivo cianoacrilico universale gel - 454**

Adesivo cianoacrilico universale in gel, indicato per incollare metalli, materiali compositi, legno, sughero, schiume, pelle, cartone e plastiche. Ideale per l'impiego su superfici verticali.

Tempo di fissaggio 5÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.



Codice	€	Confezione
U620350010	◆	Flacone 20 g

LOCTITE **Adesivo cianoacrilico no-blooming - 460**

Adesivo cianoacrilico no-blooming, ideale quando l'aspetto estetico è importante, **non crea alone** intorno alla superficie di incollaggio, indicato per incollare materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto.

Tempo di fissaggio 5÷20 secondi e temperatura d'esercizio -40÷80 °C.



Codice	€	Confezione
U620400005	◆	Flacone 20 g

LOCTITE **Adesivo ciano-elastomerico viscoso, tenace, peel elevato, resistente agli urti - 480**

Adesivo ciano-elastomerico viscoso, nero, tenace, peel elevato, resistente agli urti. Indicato per incollare metalli con metalli, gomma o magneti.

Tempo di fissaggio 20÷50 secondi e temperatura d'esercizio -40÷100 °C.



Codice	€	Confezione
U620450005	◆	Flacone 20 g

LOCTITE **Adesivo cianoacrilico istantaneo multiuso a bassa viscosità - 495**

Adesivo cianoacrilico istantaneo multiuso a bassa viscosità, incolla rapidamente gomma, plastica, ceramica, metalli, ferriti e sughero.

Tempo di fissaggio 5÷20 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.



Codice	€	Confezione
U620550005	◆	Flacone 20 g
U620550010	◆	Flacone 50 g