



Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda **mod. MC 3C-150/660** per aziende agricole, piccole e medie industrie, artigiani. Ruote con diametro 250 mm per la massima manovrabilità e barra di alluminio inferiore per agevolare il sollevamento ed il trasporto, Start/Stop automatico, testata pompa in ottone, serbatoio dell'olio ispezionabile dall'esterno con indicatore di livello, pompa con 3 pistoni in acciaio inox, tanica detergente integrata.

Dotazione: tubo alta pressione 10 m, pistola Ergo 2000, kit raccordo Ergo, raccordo acqua, lancia FlexoPower Plus 990 mm e ugello Tornado Plus.



Codice	€	Pressione d'esercizio (bar)	Portata d'acqua max (l/h)	Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Max temperatura in entrata (°C)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800270005	---	150	660	230/1/50	3,5	60	382x382x1017	36



Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda **mod. MC 4M-180/740** per aziende agricole, edilizia, officine, imprese di pulizia, autorimesse e autonoleggi. Ruote con diametro 250 mm per la massima manovrabilità e barra di alluminio inferiore per agevolare il sollevamento ed il trasporto, Start/Stop automatico, testata pompa in ottone, serbatoio dell'olio ispezionabile dall'esterno con indicatore di livello, pompa con 3 pistoni in ceramica, tanica detergente integrata.

Dotazione: tubo alta pressione 10 m, pistola Ergo 2000, kit raccordo Ergo, raccordo acqua, lancia FlexoPower Plus 990 mm e ugello Tornado Plus.



Codice	€	Pressione d'esercizio (bar)	Portata d'acqua max (l/h)	Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Max temperatura in entrata (°C)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800280005	---	180	740	400/3/50	4	60	382x382x1017	40



Idropulitrice ad acqua calda

Idropulitrice ad acqua calda **mod. MH4 180/960** per applicazioni intensive e prolungate, ideale per grandi officine, lavaggio di trattori e mezzi movimento terra, pulizia facciate di grandi edifici. Dispositivi di sicurezza per ridurre al minimo i tempi di inattività, **caldaia EcoPower con modalità Eco** per lavorare a 60°C con il massimo rendimento della caldaia riducendo i consumi di carburante, testata pompa in ottone, filtro acqua in ingresso per proteggere la pompa dalle impurità, pompa con 3 pistoni in ceramica, massima scorrevolezza anche su superfici irregolari.

Dotazione: tubo alta pressione 10 m, pistola Ergo 2000, kit raccordo Ergo, raccordo acqua, lancia Universal Plus 960 mm e ugello Tornado Plus.



Codice	€	Pressione d'esercizio (bar)	Portata d'acqua max (l/h)	Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Capacità serbatoio carburante (l)	Max temperatura in entrata (°C)	Max temperatura prodotta acqua/vapore (°C)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800300005	---	180	860	400/3/50	5,9	15	40	90/150	1010x700x1016	133



Pulitore a vapore

Pulitore a vapore **mod. SO 4500** per l'utilizzo quotidiano, idoneo per tutti i settori e gli ambienti in cui l'aspirazione non è possibile, specifico per applicazioni in cui è richiesto solo il vapore senza l'utilizzo di prodotti chimici aggiuntivi per la sanificazione, uso continuativo massimo di 6 ore, caldaia a riempimento continuo, spegnimento di sicurezza automatico, ruote anteriori con freno, struttura resistente in acciaio verniciato a polvere.

Dotazione: tubo 4 m, ugello a spazzola, gomito a spazzola grande, ugello curvo e ugello lungo.



Codice	€	Temperatura caldaia vapore (°C)	Pressione operativa max (bar)	Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Volume caldaia (l)	Capacità serbatoio acqua (l)	Lunghezza tubo (m)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800350005	---	150	4,5	230/1/50	1,95	1,8	5	4	420x320x460	12