



Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL

Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL, fusto in polietilene anti UV da 60 l, omologato ADR, dotato di coperchio a chiusura stagna tramite fascione metallico zincato.

Caratteristiche: per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici ed inorganici, chimici, solventi, antigelo, acidi e basi.

Composizione:

20 panni, 6 salsiccio, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta.



Codice	€	Contenitore (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Assorbimento medio l per kit
U95050005	---	60	ø 400x620	7	77



Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità

Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità, è utilizzato per prevenire infiltrazioni. Facile da usare in situazioni di emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Realizzato in polimeri pregiati, resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua e agli idrocarburi. Dopo l'uso è sufficiente lavarlo per renderlo immediatamente riutilizzabile. Utilizzabile per equipaggiamento presente a bordo dell'unità di trasporto secondo la normativa ADR.



Codice	€	Formato prodotto	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)
U950550005	---	Tappeto	460x460	13
U950550007	---	Tappeto	610x610	13
U950550010	---	Tappeto	910x910	13



Liquido enzimatico OT8

Liquido enzimatico viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per la rimozione di residui solidi e liquidi di idrocarburi. I suoi enzimi degradano ogni molecola di idrocarburo trasformandola in H₂O e CO₂. Un litro di OT8 è sufficiente per bonificare 1 ÷ 2,5 m² di superficie in relazione alla propria porosità. OT8 non danneggia alcun tipo di superficie, tranne asfalto e termac, non è acido né corrosivo. I campi di applicazione sono praticamente infiniti, si può usare per la pulizia di qualsiasi pavimentazione, anche quando le macchie sono fortemente impregnate e secche. Ottimo per la disincrostazione delle macchine per asfaltare e delle cisterne adibite al trasporto del catrame.

Modalità d'uso:

- agitare bene prima dell'uso
- inumidire la superficie
- versare il prodotto
- spazzolare
- lasciare agire almeno 30 minuti
- sciacquare con acqua corrente.



Codice	€	Pz.	Contenitore (l)
U950600005	---	4	5
U950600010	---	1	20