




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •  
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi

FRESE AD INSERTI

## TKN Frese ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Frese ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.



Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582150040	◆	40	16	40	7	4
A582150050	◆	50	22	40	7	5
A582150063	◆	63	22	40	7	6
A582150080	◆	80	27	50	7	7
A582150100	◆	100	32	50	7	8
A582150125	◆	125	40	63	7	10
A582150160	◆	160	40	63	7	11

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU-WNEX 080608	A910350052	A559250090

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55
A931220540	◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8		●									
A931221045	◆	10		WNEU 080608-MB									●								
A931221550	◆	10		WNEU 080608-MB											●						
A931240505	◆	10		WNEX 080608 ALU		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.