





## Punta ad inserti 5xD

Punta ad inserti codolo cilindrico DIN 1835 E con **passaggio interno del lubrorefrigerante**, per fori fino a 5xD tolleranza foro  $\pm 0,20\text{mm}$ .

Nota tecnica: nei fori passanti si forma un disco, nel caso di pezzo rotante adottare le necessarie precauzioni.



| Codice     | € | Dimensioni |                |         |         |         |
|------------|---|------------|----------------|---------|---------|---------|
|            |   | Ø D (mm)   | Ø D1 (h7) (mm) | LT (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| A582120140 | ◆ | 14         | 20             | 132     | 71      | 88      |
| A582120150 | ◆ | 15         | 20             | 137     | 76      | 93      |
| A582120160 | ◆ | 16         | 20             | 142     | 81      | 98      |
| A582120170 | ◆ | 17         | 20             | 147     | 86      | 103     |
| A582120180 | ◆ | 18         | 20             | 152     | 91      | 108     |
| A582120190 | ◆ | 19         | 25             | 172     | 96      | 116     |
| A582120200 | ◆ | 20         | 25             | 177     | 101     | 121     |
| A582120210 | ◆ | 21         | 25             | 182     | 106     | 126     |
| A582120220 | ◆ | 22         | 25             | 187     | 111     | 131     |
| A582120230 | ◆ | 23         | 25             | 192     | 116     | 136     |
| A582120240 | ◆ | 24         | 25             | 197     | 121     | 141     |
| A582120250 | ◆ | 25         | 25             | 202     | 126     | 146     |
| A582120260 | ◆ | 26         | 25             | 207     | 131     | 151     |
| A582120270 | ◆ | 27         | 25             | 212     | 136     | 156     |
| A582120280 | ◆ | 28         | 25             | 217     | 141     | 161     |
| A582120290 | ◆ | 29         | 32             | 228     | 146     | 168     |
| A582120300 | ◆ | 30         | 32             | 233     | 151     | 173     |
| A582120310 | ◆ | 31         | 32             | 238     | 156     | 178     |
| A582120320 | ◆ | 32         | 32             | 243     | 161     | 183     |
| A582120330 | ◆ | 33         | 32             | 248     | 166     | 188     |
| A582120340 | ◆ | 34         | 32             | 253     | 171     | 193     |
| A582120350 | ◆ | 35         | 32             | 258     | 176     | 198     |
| A582120360 | ◆ | 36         | 32             | 263     | 181     | 203     |
| A582120370 | ◆ | 37         | 32             | 268     | 186     | 208     |
| A582120380 | ◆ | 38         | 32             | 273     | 191     | 213     |
| A582120390 | ◆ | 39         | 32             | 278     | 196     | 218     |
| A582120400 | ◆ | 40         | 32             | 283     | 201     | 223     |
| A582120410 | ◆ | 41         | 32             | 288     | 206     | 228     |
| A582120420 | ◆ | 42         | 40             | 304     | 211     | 234     |
| A582120430 | ◆ | 43         | 40             | 309     | 216     | 239     |
| A582120440 | ◆ | 44         | 40             | 314     | 221     | 244     |
| A582120450 | ◆ | 45         | 40             | 319     | 226     | 249     |
| A582120460 | ◆ | 46         | 40             | 332     | 231     | 262     |
| A582120470 | ◆ | 47         | 40             | 337     | 235     | 267     |
| A582120480 | ◆ | 48         | 40             | 342     | 240     | 272     |
| A582120490 | ◆ | 49         | 40             | 347     | 247     | 277     |
| A582120500 | ◆ | 50         | 40             | 352     | 250     | 282     |
| A582120510 | ◆ | 51         | 40             | 357     | 255     | 287     |
| A582120520 | ◆ | 52         | 40             | 362     | 260     | 292     |
| A582120530 | ◆ | 53         | 40             | 367     | 265     | 297     |
| A582120540 | ◆ | 54         | 40             | 372     | 270     | 302     |
| A582120550 | ◆ | 55         | 40             | 377     | 275     | 307     |

| Ricambi     |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Inserto     | Vite       | Giravite   |
| XPMT 042004 | A910070005 | A559250060 |
| XPMT 052804 | A910070010 |            |
| XPMT 063306 | A910070015 | A559250065 |
| XPMT 074006 | A910070020 | A559250070 |
| XPMT 094508 | A910070025 | A559250090 |
| XPMT 125812 | A910070030 | A559250100 |
| XPMT 156812 | A910070035 | N202350250 |

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

| Codice     | € | Pz. | Foto        | Denominazione | Figura | Dimensioni (mm) |      |     |     |     | Classi metallo duro |       |           |        |        |        |         |        |     |
|------------|---|-----|-------------|---------------|--------|-----------------|------|-----|-----|-----|---------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|
|            |   |     |             |               |        | l               | d    | s   | d1  | r   | Non rivestiti       |       | Rivestiti |        |        |        |         | Cermet |     |
|            |   |     |             |               |        |                 |      |     |     |     | NK 15               | NP 25 | RP 200    | RP 300 | RK 300 | RK 400 | KTP 230 |        | TIN |
| A931250545 | ◆ | 10  |             | XPMT 042004   |        | 4,6             | 4,2  | 2,1 | 2,6 | 0,4 | ●                   |       |           |        |        |        |         |        |     |
| A931251045 | ◆ | 10  |             | XPMT 052804   |        | 5,5             | 5    | 2,9 | 2,9 | 0,4 | ●                   |       |           |        |        |        |         |        |     |
| A931251545 | ◆ | 10  |             | XPMT 063306   |        | 6,6             | 6    | 3,5 | 3,4 | 0,6 | ●                   |       |           |        |        |        |         |        |     |
| A931252045 | ◆ | 10  |             | XPMT 074006   |        | 8,3             | 7,5  | 4,2 | 3,9 | 0,6 | ●                   |       |           |        |        |        |         |        |     |
| A931252545 | ◆ | 10  |             | XPMT 094508   |        | 10,6            | 9,6  | 4,7 | 5,7 | 0,8 | ●                   |       |           |        |        |        |         |        |     |
| A931253045 | ◆ | 10  |             | XPMT 125812   |        | 13,6            | 12,4 | 6   | 7,5 | 1,2 | ●                   |       |           |        |        |        |         |        |     |
| A931253545 | ◆ | 10  | XPMT 156812 | 16,7          | 15,2   | 7               | 9,5  | 1,2 | ●   |     |                     |       |           |        |        |        |         |        |     |

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.