



Portainserito per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainserito per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CDGT 0401	A910350006	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620380104	◆	A-04E SCLDR-04	4	70	-	2,4	4,8
A620380105	◆	A-05E SCLDR-04	5	70	-	2,9	5,8
A620380106	◆	A-06F SCLDR-04	6	80	-	3,4	6,8
A620380204	◆	A-04E SCLDL-04	4	70	-	2,4	4,8
A620380205	◆	A-05E SCLDL-04	5	70	-	2,9	5,8
A620380206	◆	A-06F SCLDL-04	6	80	-	3,4	6,8

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN
A930270205	◆	10		CDGT 040101 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,1	●									
A930270505	◆	10		CDGT 040102 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,2	●									
A930271005	◆	10		CDGT 040104 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,4	●									
A930271555	◆	10		CDGT 040102 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,2						●				
A930272055	◆	10		CDGT 040104 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,4						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.