


Portainserito per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainserito per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura in trazione.



Codice	€	ISO	Dimensioni					D min (mm)
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	
A620760108	◆	A-08F SV95CR-05	8	80	15	5	3	9,2
A620760110	◆	A-10H SV95CR-07	10	100	22	7	5	12,5
A620760112	◆	A-12K SV95CR-07	12	125	28	9	6	15,5
A620760116	◆	A-16M SV95CR-07	16	150	36	11	5	19,5
A620760208	◆	A-08F SV95CL-05	8	80	15	5	3	9,2
A620760210	◆	A-10H SV95CL-07	10	100	22	7	5	12,5
A620760212	◆	A-12K SV95CL-07	12	125	28	9	6	15,5
A620760216	◆	A-16M SV95CL-07	16	150	36	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55		
A931050155	◆	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2													
A931050105	◆	10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●												
A931050205	◆	10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●												
A931050305	◆	10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●												
A931050405	◆	10		VCMT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●												
A931100255	◆	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2													
A931100355	◆	10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4													

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.