




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

TKN Portainsero per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrificante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621150110	---	◆ A-10K SDUCR 07	10	125	15	7	13,5
A621150112	---	◆ A-12L SDUCR 07	12	140	20	9	16
A621150116	---	◆ A-16Q SDUCR 07	16	180	27	11	20
A621150120	---	◆ A-20R SDUCR 11	20	200	33,8	13	25
A621150125	---	◆ A-25R SDUCR 11	25	200	35,8	17	32
A621150132	---	◆ A-32S SDUCR 11	32	250	18,5	22	40
A621150140	---	◆ A-40T SDUCR 11	40	300	18,5	27	49
A621150210	---	◆ A-10K SDUCL 07	10	125	15	7	13,5
A621150212	---	◆ A-12L SDUCL 07	12	140	20	9	16
A621150216	---	◆ A-16Q SDUCL 07	16	180	27	11	20
A621150220	---	◆ A-20R SDUCL 11	20	200	33,8	13	25
A621150225	---	◆ A-25R SDUCL 11	25	200	35,8	17	32
A621150232	---	◆ A-32S SDUCL 11	32	250	18,5	22	40
A621150240	---	◆ A-40T SDUCL 11	40	300	18,5	27	49

Ricambi				
Inserto	Sottoplacchetta	Vite sottoplacchetta	Vite inserto	Giravite
DCMT-DCGT 0702	-	-	A910350020	A559250065 A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910500005	A910100005	A910250005	A910350040 N202350150
DCMT-DCGT 0702	-	-	A910350020	A559250065 A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910500005	A910100005	A910250005	A910350040 N202350150

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet CX 55	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN
A930400255	---	◆ 10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2										
A930400555	---	◆ 10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4										
A930400855	---	◆ 10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2										
A930401055	---	◆ 10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4										
A930401555	---	◆ 10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8										
A930350505	---	◆ 10		DCGT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930351005	---	◆ 10		DCGT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930351505	---	◆ 10		DCGT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930352005	---	◆ 10		DCGT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930352505	---	◆ 10		DCGT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.