



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura

MORSE E TAVOLE PER MACCHINA



Morsa di precisione con barra seno

Morsa di precisione con chiusura a vite, barra seno ad apertura longitudinale, in acciaio legato temprato durezza **HRC 58÷62**. Accoppiamenti rettificati con alta precisione.

Tolleranza ±0,005 mm su parallelismo e quadratura.

Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554200005	---	155	50	25	65
C554200010	---	210	73	35	100

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554200015	---	250	88	40	125
C554200020	---	300	125	50	160



Set di parallele per morsa



Set di parallele per morsa in cassetta o su zoccolo di legno.

C558700001 - in acciaio temprato e rettificato a coppie.

C558700003 ÷ C558700007 - in acciaio cementato (durezza 600-700 HV10) e rettificato a coppie.

Applicazione: i blocchetti paralleli vengono utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, riducendo i tempi di serraggio.

I cod. C558700003 ÷ C558700007 permettono di effettuare una lavorazione piano-parallela.



Codice	€	Lunghezza (mm)	N° coppie	Larghezza x Altezza (mm)	Tipo	Tolleranza (mm)
C558700001	---	150	14	10x(14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50)	Cassetta	± 0,01
C558700003	---	100	20	2x(5-10-15-20), 3x(6-11-16-21), 4x(7-12-17-22), 5x(8-13-18-23), 6x(9-14-19-24)	Su zoccolo	± 0,01
C558700005	---	125	24	8x(11-16-21-26-31-36), 10x(13-18-23-28-33-38), 12x(15-20-25-30-35-40), 14x(17-22-27-32-37-42)	Su zoccolo	± 0,01
C558700007	---	150	24	8x(11-16-21-26-31-36), 10x(13-18-23-28-33-38), 12x(15-20-25-30-35-40), 14x(17-22-27-32-37-42)	Su zoccolo	± 0,01



Morsa per trapani

Morsa per trapani in ghisa leggera, ganasce di serraggio con ribasso, una ganascia prismatica e una ganascia liscia, la vite viene affondata quando si apre nella maniglia, quindi la lunghezza totale rimane la stessa, opzioni di montaggio variabili attraverso delle fessure, piastra di base aperta per il serraggio e foratura dei pezzi in lavorazione.

Applicazione: per il serraggio di pezzi su foratrici.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Lunghezza impugnatura (mm)	Dimensioni BxLxH (mm)
C550070080	---	80	70	80	141,5x235x58
C550070100	---	100	92	100	154x275x62
C550070120	---	120	110	120	176x338x65



Morsa per trapani

Morsa per trapani con corpo in ghisa speciale, ganasce in acciaio da bonifica, una liscia e una con prismi longitudinali e trasversali, entrambe con una zona piana ribassata.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Interasse cave (mm)	Peso (Kg)
C558070080	---	80	70	110	4
C558070100	---	100	110	140	9

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Interasse cave (mm)	Peso (Kg)
C558070125	---	125	130	165	15
C558070160	---	160	225	210	29