



Set di micrometri per esterni

Set di micrometri per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863.

Fornitura in cassetta di legno



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F102720001	◆	0÷100	F102720025, F102720050, F102720075, F102720100, 3 aste di riscontro, chiave di regolazione

DIN 863



Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, guancialini isolati termicamente, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio.

Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro.**



MICROMETRI

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)
F101100025	◇	0÷25	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101100050	◇	25÷50	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101100075	◇	50÷75	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101100100	◇	75÷100	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10



Set di micrometri per esterni

Set di micrometri per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, guancialini isolati termicamente, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Fornitura in cassetta di legno.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F101109005	◇	0÷100	F101100025, F101100050, F101100075, F101100100, 3 aste di riscontro, chiave di regolazione



Micrometri per esterni con tamburo maggiorato

Micrometro per esterni con tamburo maggiorato, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di serraggio e protezione termica della mano, precisione secondo norma DIN 863.

Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro.**



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F102750025	◇	0÷25	0,01	8	1	28
F102750050	◇	25÷50	0,01	8	1	28
F102750075	◇	50÷75	0,01	8	1	28
F102750100	◇	75÷100	0,01	8	1	28