

**format** Livella magnetica

Livella magnetica in profilato tubolare di colore rosso, magneti permanenti di grandi dimensioni posizionati nella base. Bolle verticale ed orizzontale infrangibili. Tappi terminali in plastica. Sia la livella verticale che anche quella orizzontale sono registrate elettronicamente e saldate ai supporti a ultrasuoni (5 anni di garanzia sulla durata delle livelle). Superficie di misurazione fresata fino a 1000 mm di lunghezza. Particolarmente adatta per imprese d'installazione, montaggio di scaffali e di negozi.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607290040	◆	400	0,5	50x26
F607290060	◇	600	0,5	50x26
F607290080	◇	800	0,5	50x26

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607290100	◇	1000	0,5	50x26
F607290180	◇	1800	0,5	50x26

format Livella universale

Livella universale in plastica con due magneti e righello millimetrico sul piano di appoggio. Livella a bolla in plexiglass infrangibile. Una bolla d'aria è fissa e una bolla d'aria è girevole di 180° con goniometro con nonio. Estremità del corpo della livella inclinate di 45° e di 60°. Adatta per tutte le misurazioni orizzontali e la misurazione degli angoli.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Sezione (mm)
F607310025	◇	250	54x15

format Livella universale

Livella universale in alluminio pressofuso con 2 forti magneti, 3 bolle in materiale acrilico (resistenti ai raggi UV e all'acqua), grazie alla vista laterale con ottica a specchio l'osservazione della bolla può essere effettuata abbastanza comodamente. Adatta per le misurazioni orizzontali e verticali.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607460025	◆	250	0,5	45x20

fortis Livella digitale

Livella digitale corpo in alluminio, estremità in gomma antiurto. Display LCD retroilluminato. Visualizzazione in gradi, percentuale e mm/m. Segnale acustico a 0°, 45° e 90°. Funzione di mantenimento e modalità. 9 posizioni di memoria. Impostazione dello zero e ricalibrazione. Adatta per le misure orizzontali e verticali in posizione normale. Dotazione: batteria P900420025.



F607470060 - con bolla orizzontale e verticale

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (°)	Sezione (mm)
F607470025	◇	25	fino a 90° 0,05, oltre 0,1	60x25



F607470025



F607470060



Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (°)	Sezione (mm)
F607470060	◇	60	fino a 90° 0,05, oltre 0,1	60x25