



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatrici • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative



Disco fibrato con abrasivo ceramico

Disco fibrato con **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante CER**, ottime proprietà di **raffreddamento per smerigliatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Acciaio temprato	Rame Ottone Bronzo
L15203 ÷ L15206	●	○	●	○	○

Finale Codice	L15203		L15204		L15206		Grana	ø foro (mm)	L15203	L15204	L15206
	€	Pz.	€	Pz.	€	Pz.			ø disco (mm)	ø disco (mm)	ø disco (mm)
0024	---	◇ 50	---	◇ 50	---	◇ 50	24	22	115	125	180
0036	---	◇ 50	---	◇ 50	---	◇ 50	36	22	115	125	180
0040	---	◇ 50	---	◇ 50	---	◇ 50	40	22	115	125	180
0060	---	◇ 50	---	◇ 50	---	◇ 50	60	22	115	125	180
0080	---	◇ 50	---	◇ 50	---	◇ 50	80	22	115	125	180
0100	---	◇ 50	---	◇ 50	---	◇ 50	100	22	115	125	180
0120	---	◇ 50	---	◇ 50	---	◇ 50	120	22	115	125	180



Platello per dischi fibrati



Platello per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, con ampie alette e fori di raffreddamento per la riduzione della quantità di calore durante la lavorazione, smerigliatura più fredda per aumentare la durata dei dischi fibrati, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	ø platello (mm)
L156530115	---	◇ 115
L156530125	---	◇ 125

Codice	€	ø platello (mm)
L156530180	---	◇ 180



Platello extrarigido per dischi fibrati

Platello **extrarigido** per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, per **sollecitazioni intense durante la lavorazione**, con costine di raffreddamento per la riduzione della quantità di calore durante la lavorazione, smerigliatura più fredda per aumentare la durata dei dischi fibrati, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	ø platello (mm)
L156550115	---	◇ 115

Codice	€	ø platello (mm)
L156550125	---	◇ 125



Platello flessibile per dischi fibrati

Platello flessibile per dischi fibrati completo di flangia filettata M14, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una **velocità periferica max di 80 m/s**.



Codice	€	ø platello (mm)
L152510115	---	◆ 115
L152510125	---	◇ 125

Codice	€	ø platello (mm)
L152510180	---	◇ 180

DISCHI ABRASIVI FIBRA E CARTA