

format professional quality Disco in tessuto sintetico

Disco in tessuto sintetico combinato **con corindone ceramico**, alta densità del tessuto per conferire robustezza e durezza, struttura a maglie aperte per impedire l'intasamento, prestazioni di pulizia molto veloci, durata estremamente prolungata e smerigliatura fredda. Da utilizzare su smerigliatrici assiali per la pulizia delle saldature e la rimozione degli smalti, rimozione di scaglie, vernici, colla e ruggine.



L70378

L70379

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche e Legno	Pietra	Vernici
L70378 ÷ L70379	●	●	●	●	●	●	●

Finale Codice	L70378 €	Pz.	L70379 €	Pz.	Ø (mm)	Ø foro (mm)	Spessore (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
0100	---	10			100	13	13	molto grossa	4.800	8.000
0150	---	10			150	13	13	molto grossa	3.200	5.350
0100			---	10	100	13	13	grossa	4.800	8.000
0150			---	10	150	13	13	grossa	3.200	5.350

N.B. Ordinare perni di fissaggio a parte.



Disco in tessuto sintetico Policlean

Disco in tessuto sintetico **Policlean** combinato **con carburo di silicio**, struttura aperta per impedire l'intasamento e consentire una smerigliatura fredda, si adatta in modo ideale ai contorni e alla superficie di forma del pezzo da lavorare.

Utilizzo:

- eliminazione di ruggine, residui corrosivi, sporcizia, vernici, colle, vecchi rivestimenti e resti di guarnizioni
- pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di righe di lavorazioni precedenti e tracce di rinvenimento, per tutti i tipi di acciai legati e non e acciaio inossidabile.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40650	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni ØxS (mm)	Ø foro (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
L406500200	---	6	75x13	6	4.000-5.100	10.000
L406500300	---	4	100x13	13	3.000-3.800	7.500

N.B. Ordinare perni di fissaggio a parte.



Gambo di bloccaggio per dischi in tessuto sintetico

Gambo di bloccaggio per dischi in tessuto sintetico, con possibilità di cambio dell'utensile senza estrarre il gambo dalla pinza della macchina, si possono fissare 1, 2 o 3 dischi contemporaneamente.



Codice	€	Ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	Ø foro disco (mm)	Quantità dischi
L406550100	---	6	40	6	1
L406550200	---	6	40	6	2
L406550300	---	6	40	6	3
L406550400	---	6	40	13	1

Codice	€	Ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	Ø foro disco (mm)	Quantità dischi
L406550500	---	6	40	13	2
L406550600	---	8	40	13	1
L406550700	---	8	40	13	2