



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative



Gambo per rotoli in tela abrasiva

Gambo di bloccaggio per rotoli in tela abrasiva forme: PR, PRK e PCO.
Il rotolo in tela si può sostituire senza smontare il gambo dalla smerigliatrice.



Codice	€	Tipo gambo	Ø gambo (mm)	Lunghezza gambo (mm)	Per rotoli - forma e dimensioni øxH (mm)
L354450005	---	3-18-3	3	27	PR 6x25 - PRK 10x25
L354450010	---	6-18-3	6	30	PR 6x25 - PR 9x25 - PR 12x25 - PRK 10x25 - PRK 12x25
L354450015	---	6-24-3	6	30	PR 6x35 - PR 9x35 - PR 12x35 - PRK 12x35 - PRK 15x35
L354450020	---	6-25-5	6	30	PR 18x35
L354450025	---	6-30-5	6	30	PR 18x50
L354450030	---	6-50-8	6	30	PCO 18x50



Rotoli cilindrici in tela abrasiva al corindone

Rotoli cilindrici in tela abrasiva al corindone forma PR, abrasivo avvolto e incollato su sé stesso a spirale per consentire di utilizzare l'abrasivo degli strati sottostanti una volta consumato quello più esterno, ideali per levigare in spazi di difficile accesso. Adatto a lavorazioni: di sbavatura, di cordoni di saldatura, di spigoli e di finiture graduali.



Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa	Rame Ottone Bronzo	Plastiche
L35405 ÷ L35415	●	●	●	●	●

Finale Codice	L35405		L35410		L35415		Dimensioni øxH (mm)	Tipo gambo	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
	GRANA 50	Pz.	GRANA 80	Pz.	GRANA 150	Pz.				
0625	---	50	---	50	---	50	6x25	3-18-3 / 6-18-3	20.000	25.000
0635	---	50	---	50	---	50	6x35	6-24-3	20.000	25.000
0925	---	50	---	50	---	50	9x25	6-18-3	15.000	23.000
0935	---	50	---	50	---	50	9x35	6-24-3	15.000	23.000
1225	---	50	---	50	---	50	12x25	6-18-3	12.000	17.000
1235	---	50	---	50	---	50	12x35	6-24-3	12.000	17.000
1835	---	50	---	50	---	50	18x35	6-25-5	8.000	12.000
1850	---	50	---	50	---	50	18x50	6-30-5	8.000	12.000



Rotoli cilindrici in tela abrasiva con granulo ceramico

Rotoli cilindrici in tela abrasiva con granulo ceramico forma PR, abrasivo avvolto e incollato su sé stesso a spirale per consentire di utilizzare l'abrasivo degli strati sottostanti una volta consumato quello più esterno, per smerigliature aggressive particolarmente efficaci su materi duri, con additivi per impedire l'intasamento durante la lavorazione e per una smerigliatura più fredda per aumentare la capacità di asportazione.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Plastiche e Legno
L35455 ÷ L35465	○	●	●	●	●	●

Finale Codice	L35455		L35460		L35465		Dimensioni øxH (mm)	Tipo gambo	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
	GRANA 60	Pz.	GRANA 80	Pz.	GRANA 120	Pz.				
0625	---	50	---	50	---	50	6x25	3-18-3 / 6-18-3	20.000	25.000
0635	---	50	---	50	---	50	6x35	6-24-3	20.000	25.000
0925	---	50	---	50	---	50	9x25	6-18-3	15.000	23.000
0935	---	50	---	50	---	50	9x35	6-24-3	15.000	23.000
1225	---	50	---	50	---	50	12x25	6-18-3	12.000	17.000
1235	---	50	---	50	---	50	12x35	6-24-3	12.000	17.000