

format professional quality Disco abrasivo piano per troncatura di acciai inossidabili

Disco abrasivo troncatura piano sottile al corindone per troncatura, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili. Spessore da 1 mm (A60Q) per tagli senza sbavature, spessore da 1,6 e 1,9 mm (A46Q) per tagli universali. Ideale per applicazioni su acciai e inox, non contiene ferro, zolfo e cloro.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250850115	---	25	115	1	22,2	41	13.300
L250850116	---	25	115	1,6	22,2	41	13.300
L250850125	---	25	125	1	22,2	41	12.200

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250850126	---	25	125	1,6	22,2	41	12.200
L250850180	---	25	180 ¹⁾	1,6	22,2	41	8.500
L250850230	---	25	230 ¹⁾	1,9	22,2	41	6.600

¹⁾Si consiglia l'utilizzo del set di flange cod. L256000005 a pag. 1018.

PFERD Set di flange per dischi piani di troncatura

Set di flange per aumentare la stabilità laterale dovuta a flessioni nella gestione manuale della smerigliatrice e per migliorare la qualità di taglio. Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari reperibili in commercio.



Codice	€	Ø esterno (mm)	Per smerigliatrici con albero (mm)	Ø dischi abrasivi (mm)	Spessore dischi abrasivi (mm)
L256000005	---	76	M14	180-230	1,6÷2



PFERD Disco da taglio per smerigliatrici dritte

Disco da taglio per smerigliatrici dritte, per uso universale in durezza P per taglio freddo, in corindone prodotto senza additivi contenenti ferro, zolfo e cloro, per il taglio di lamiere, profilati e pierni, di acciaio, acciaio inossidabile, acciaio resistente alle alte temperature, ghisa e materiali non ferrosi. Da utilizzare con gambi cod. L40585.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	N° giri max (gir/min)
L405800300	---	50	30	1	6	51.000
L405800301	---	50	30	1,4	6	51.000
L405800400	---	50	40	1	6	38.200
L405800401	---	50	40	2	6	38.200
L405800500	---	50	50	1	6	30.600
L405800501	---	50	50	1,4	6	30.600
L405800502	---	50	50	2	6	30.600
L405800503	---	50	50	3	6	30.600
L405800650	---	50	65	1	6	23.500
L405800651	---	50	65	1	10	23.500
L405800652	---	50	65	1,4	10	23.500

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	N° giri max (gir/min)
L405800653	---	50	65	2	10	23.500
L405800654	---	50	65	3	10	23.500
L405800700	---	50	70	1	10	21.800
L405800701	---	50	70	1,4	10	21.800
L405800702	---	50	70	2	10	21.800
L405800703	---	50	70	3	10	21.800
L405800760	---	50	76	1	6	20.100
L405800761	---	50	76	1	10	20.100
L405800762	---	50	76	1,4	10	20.100
L405800763	---	50	76	2	10	20.100
L405800764	---	50	76	3	10	20.100

PFERD Gambo di bloccaggio per dischi per smerigliatrici dritte

Gambo di bloccaggio per dischi da taglio per smerigliatrici dritte, versione rinforzata con gambo resistente alle sollecitazioni.



Codice	€	Ø gambo (mm)	Ø attacco (mm)	Campo di bloccaggio (mm)
L405850005	---	6	6	0÷4
L405850010	---	6,35	6	0÷4
L405850015	---	6	10	0÷4

Codice	€	Ø gambo (mm)	Ø attacco (mm)	Campo di bloccaggio (mm)
L405850020	---	6,35	10	0÷4
L405850025	---	8	10	0÷4