



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Chiave a bussola Impact con bocca esagonale

Chiave a bussola Impact con bocca esagonale con attacco 1.1/2" ISO 2725-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109970550	---	55	90	87	10	10
N109970600	---	60	92	94	10	10
N109970650	---	65	95	100	10	10
N109970700	---	70	100	103	10	10
N109970750	---	75	103	112	10	10
N109970800	---	80	110	119	10	10
N109970850	---	85	118	125	10	10

Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109970900	---	90	118	130	10	10
N109970950	---	95	118	137	11	11
N109971000	---	100	125	144	11	11
N109971050	---	105	125	150	11	11
N109971100	---	110	125	156	11	11
N109971115	---	115	135	162	11	11
N109971200	---	120	135	169	11	11



Snodo cardanico Impact

Snodo cardanico per chiavi a bussola Impact con attacco 1.1/2" ASME B107.2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



Codice	€	L (mm)	a (mm)	Spina n°	Anello n°
N109960005	---	181	86	10	10



Raccordo riduttore Impact

Raccordo riduttore per chiavi a bussola Impact con attacco 1.1/2" ISO 1174-2, con quadro maschio riduttore da 1", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



Codice	€	Quadro interno/esterno (")	L (mm)	a (mm)	Spina n°	Anello n°
N109940005	---	1.1/2-1	100	86	10	10



Raccordo aumentatore Impact

Raccordo aumentatore per chiavi a bussola Impact con attacco 1.1/2" ISO 1174-2, con quadro maschio aumentatore da 2.1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



Codice	€	Quadro interno/esterno (")	L (mm)	a (mm)	Spina n°	Anello n°
N109930005	---	1.1/2-2.1/2	120	60	10	10

CHIAVI A BUSSOLA ED ACCESSORI