

**Smerigliatrice angolare per mole 125 mm**

Smerigliatrice angolare **CG 10-125** per mole da 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testa ingranaggi ruotabile con incrementi di 90°, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, raffreddamento diretto del motore, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201360005	◆ ◇	1000	230	125	11000	8,5	2,1

**Smerigliatrice angolare per mole 125 mm**

Smerigliatrice angolare **CG 13-125 V** per mole 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testa ingranaggi ruotabile con incrementi di 90°, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, protezione dai sovraccarichi elettronica, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201380005	◆ ◇	1300	230	125	2800÷11500	6	2,3

**Smerigliatrice angolare per mole 125 mm**

Smerigliatrice angolare **CG 17-125** per mole 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, testa ingranaggi ruotabile con incrementi di 90°, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201390005	◆ ◇	1700	230	125	11500	6	2,4

**Smerigliatrice angolare per inox per mole 125 mm**

Smerigliatrice angolare **CG 17-125 inox** per mole 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, **particolarmente indicata per l'acciaio inossidabile**, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, testa ingranaggi ruotabile con incrementi di 90°, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R201430005	◆ ◇	1700	230	125	2200÷7500	5	2,4