



Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, corpo brunito.





A58265



Assortimento

A58265



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APHT-APHX-APKT 1604	A910350035	A559250090

Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (°)	Z
A582650040	◆	40	16	40	17	1,8	4
A582650050	◆	50	22	40	17	1	5
A582650063	◆	63	22	40	17	0,7	6

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Assortimento di frese
Composto da		
A582659000	◆	1 fresa cod. A582650040 + 20 inserti APKT 1604 PDR-M K400 cod. A930181055
A582659005	◆	1 fresa cod. A582650050 + 20 inserti APKT 1604 PDR-M K400 cod. A930181055
A582659010	◆	1 fresa cod. A582650063 + 20 inserti APKT 1604 PDR-M K400 cod. A930181055

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55	
A930051010	◆	10		APHT 1604 PDR (INOX)		16	9,52	4,76	4,4	0,8	●											
A930051030	◆	10		APHT 1604 PDR (INOX)																		
A930051060	◆	10		APHT 1604 PDR (INOX)																		
A930101005	◆	10		APHX 1604 FR-ALU		17	9,52	4,76	4,4	0,2	●											
A930101505	◆	10		APHX 1604 PDR-ALU									●									
A930152040	◆	10		APKT 1604 PDER-S		17	9,45	5,26	4,4	0,8		●										
A930152545	◆	10		APKT 1604 PDER-S										●								
A930153050	◆	10		APKT 1604 PDER-S												●						
A930171005	◆	10		APKT 1604 PDFR-R04 ALU		17	9,45	5,26	4,4	0,4	●											
A930171505	◆	10		APKT 1604 PDFR-R08 ALU									●									
A930181055	◆	10		APKT 1604 PDR-M		16,3	9,5	5,26	4,4	0,9												

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.