



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative

3M Disco abrasivo 777F - Sistema Roloc



Disco abrasivo **777F - Sistema Roloc™** in ossido di alluminio con abrasivo ceramico, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile e leghe di nichel, indicato per lavorazioni a media pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Leghe di Titanio
L15370	○	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153700050	---	◆	50	50	verde	25.000
L153700060	---	◆	50	60	arancione	25.000
L153700080	---	◆	50	80	giallo	25.000
L153700120	---	◆	50	120	bianco	25.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153701050	---	◆	75	50	verde	20.000
L153701060	---	◆	75	60	arancione	20.000
L153701080	---	◆	75	80	giallo	20.000
L153701120	---	◆	75	120	bianco	20.000

3M CUBITRON II Disco abrasivo Cubitron II 984F - Sistema Roloc



Disco abrasivo **Cubitron II™ 984F - Sistema Roloc™** con abrasivo PSG con granuli a forma triangolare, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Leghe di Titanio
L15375	○	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153750036	---	◆	50	36	25.000
L153750060	---	◆	50	60	25.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153750080	---	◆	50	80	25.000

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 946.

3M CUBITRON II Disco abrasivo Cubitron II 982C - Sistema Roloc



Disco abrasivo **Cubitron II™ 982C - Sistema Roloc™** con abrasivo PSG con granuli a forma triangolare, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione, particolarmente **indicato per la rimozione di cordoni di saldatura** ed asportazioni pesanti. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Leghe di Titanio
L15380	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153800036	---	◆	50	36	20.000
L153800060	---	◆	50	60	20.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153800080	---	◆	50	80	20.000

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 946.

3M Disco abrasivo SC-DR - Sistema Roloc



Disco abrasivo **SC-DR - Sistema Roloc™** in ossido di alluminio, su struttura in tessuto non tessuto per ridurre l'ostruzione durante la lavorazione, diverse grane per la preparazione progressiva delle superfici, dalla sbavatura alla finitura. La **grana extra fine è in carburo di silicio** per una miglior finitura prima della verniciatura o della saldatura. Ideale per la rimozione di residui di sigillanti e adesivi epossidici. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Vernici
L15355	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153550005	---	◆	50	grossa	25.000
L153550010	---	◆	50	media	25.000
L153550015	---	◆	50	molto fine	25.000
L153550020	---	◆	50	extra fine	25.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153550025	---	◆	75	grossa	18.000
L153550030	---	◆	75	media	18.000
L153550035	---	◆	75	molto fine	18.000
L153550040	---	◆	75	extra fine	18.000

ABRASIVI A CAMBIO RAPIDO