



**format** professional quality **Spazzola circolare con foro**

Spazzola circolare con foro, forma piana, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti; adatta per disincrostare e sbavare, per lavori di preparazione e finitura di saldature.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660200115	◆	115	12	22,2	acciaio	0,5	12.500
L660200125	◇	125	13	22,2	acciaio	0,5	12.500
L660200178	◇	178	13	22,2	acciaio	0,5	10.000
L660201115	◇	115	12	22,2	inox	0,5	12.500
L660201125	◇	125	13	22,2	inox	0,5	12.500
L660201178	◇	178	13	22,2	inox	0,5	10.000

**format** professional quality **Spazzola circolare con foro**

Spazzola circolare con foro a **mazzetti ritorti annodati alternativamente destra/sinistra**, forma piana, fili in acciaio e acciaio inox; adatta per disincrostare e sbavare, per lavori di preparazione e finitura di saldature, **particolarmente idonea a lavorazioni gravose su bordi**.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650070100	◇	115	12	22,2	acciaio	0,5	12.500
L650070200	◇	125	13	22,2	acciaio	0,5	12.500
L650070300	◇	115	12	22,2	inox	0,5	12.500
L650070400	◇	125	13	22,2	inox	0,5	12.500

SPAZZOLE



**Spazzola circolare con attacco filettato**

Spazzola circolare con attacco filettato, forma piana, fili di acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti; adatta per disincrostare e sbavare, per lavori di preparazione e la finitura di saldature continue ed il decapaggio meccanico.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



ACCIAIO



INOX

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650100100	◆	115	14	M14	acciaio	0,5	20.000
L650100110	◆	115	14	M14	inox	0,5	20.000

**format** professional quality **Spazzola circolare con foro**

Spazzola circolare con foro, forma piana e spessore sottile, fili in acciaio a mazzetti ritorti; particolarmente aggressiva e adatta per lavori di preparazione e finitura di saldature, in spazi ristretti.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660230115	◇	115	6	22,2	acciaio	0,5	12.500
L660230125	◇	125	6	22,2	acciaio	0,5	12.500
L660230178	◇	178	6	22,2	acciaio	0,3	10.000