

OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE

I **CADUCEO** sono oli formulati con basi paraffiniche severamente raffinate ed un pacchetto di additivi che assicura ottime proprietà antiossidanti, antischiuma ed antiruggine.

Sono utilizzati in impianti di lubrificazione generale a circolazione ed anche in circuiti oleodinamici poco sollecitati. Sono particolarmente indicati per la lubrificazione a bagno d'olio nei più svariati organi meccanici quali cuscinetti piani, volventi, manovellismi e scatole ingranaggi. Le gradazioni disponibili soddisfano molteplici esigenze operative per le quali non siano richiesti lubrificanti con caratteristiche EP o additivazioni particolari.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	UNITÀ DI MISURA	CADUCEO 32	CADUCEO 46	CADUCEO 68
ASPETTO	-	Limpido	Limpido	Limpido
DENSITÀ A 15 °C	Kg/dm ³	0,870	0,875	0,880
COLORE	-	Paglierino	Paglierino	Paglierino
VISCOSITÀ A 40 °C	cSt	32	46	68
VISCOSITÀ A 100 °C	cSt	5,4	6,7	8,7
INDICE DI VISCOSITÀ	-	100	99	99
P.TO DI SCORRIMENTO	°C	-13	-12	-12
P.TO DI INFIAMMABILITÀ	°C	215	220	225

I dati sopra riportati non costituiscono specifica.

APPLICAZIONI

I **CADUCEO** sono consigliati per macchine con applicazioni a reintegro ed in circuiti oleodinamici. Sono particolarmente indicati per la lubrificazione generale a circolazione ed a sbattimento di cuscinetti e manovellismi, riduttori veloci, ingranaggi mediamente carichi, sistemi idraulici con pressioni contenute entro i 70 bar.

Soddisfano le seguenti classificazioni e specifiche:

DIN 51524 Part 1 Categoria HL (Oli Idraulici)

DIN 51517 Part 2 Categoria CL (Lubrificazione generale)

DIN 51506 Categorie VBL/VCL (Compressori)

AGMA 250.04 (Ingranaggi)

Cincinnati Milacron P – 54

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

info@cdu.net